

SSC30DAVE

Perceuse taraudeuse à colonne

Avec variateur vitesses et descente automatique.

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.



Perceuse colonne SSC30DA-VE

Inclus

- Variateur électronique avec affichage vitesse
- Taraudage M20 par télé inverseurs avec système de débouillage
- Descente automatique 3 vitesses 0,1-0,2- 0,3mm/tr
- Table inclinable gauche/droite 45°.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur.
- Système de lubrification complet.
- Éclairage 24V.
- Pied mécanicien
- Protecteur mandrin asservi électriquement

Modèle - Model	SSC30DAVE
Capacité perçage* - Drilling capacity	32
Capacité taraudage - Tapping capacity	M20
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	135
Nombre de vitesses - Spindle speeds	Variateur élect.
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	60 - 2850
Moteur broche (KW) - Spindle motor	1/1,5kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	120 mm
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	320 mm
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	105/550 mm
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1180
Surface table - Table surface	500 x 450
Surface pied mécanicien - Base surface	360 x 400
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	2120mm
Encombrement au sol - Ground surface	870 x 510
Poids net (Kg) - Weight	440 Kgs
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	ES150

Choisir, c'est prévenir le futur.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.

Matériel distribué par Syderic SA

SYDERIC SA 22 boulevard Anatole FRANCE - BP41 - 06341 La Trinité

Tél: 04 93 54 82 60 - Fax: 04 93 27 12 01 - [Http://www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)

