

Remorque porte-touret K102H

Réf. 83874

K102H

Capacité :

Charge utile : ≈ 7500 kg

Poids à vide : ≈ 2400 kg

Poids total en charge : 9900kg

Ø du touret (mini/maxi) :
1800 à 4200mm

Largeur utile : 1720mm et
2250mm

Dimensions remorque (mm) :
6000 x 2550/3000 x 2400



Domaine d'utilisation : Remorque destinée au transport et déroulage de touret de grandes dimensions.

Equipement de série :

- Suspension pneumatique indépendante
- Timon et roue jockey réglable en hauteur
- Anneau DIN 40
- Freinage à air comprimé et frein de parc
- Axe de touret Ø 76 (position normale) et axe de touret Ø 95 en alu (position écartée)
- Centrale hydraulique (moteur thermique)
 - 4 vérins pour écarter la remorque
 - Entraînement hydraulique du touret dans les 2 sens
 - Montée et descente des vérins (chargement et déchargement des tourets)

Attention : Permis E obligatoire

Normes : CE TUV – Livrée avec PV de Réception des Mines

Options : Adaptation petit touret, axe alu Ø 76, autres modèles d'anneau pour l'attelage, 20T de charge utile statique

Construction très robuste

(Durée de vie + 30 ans)

Sans entretien

Chargement de touret rapide

(≈ 15min)