



HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETARIA

VITRINAS

- Versões para CAFETARIA, GELADOS, SEMIFRIOS CHOCOLATES, PADARIA e TAKE-AWAY refrigerado e aquecido
- Iluminação LED

OPCIONAIS

- Vidro frontal direito alto e baixo (VDA e VDB), convexo (VCV) ou com postes (VP)
- Tampo de serviço em aço inox, pedra natural ou Corian®
- Exposição em aço inox, em Corian® ou lacado
- Portas de acesso à exposição em acrílico
- Containers GN
- Rodízios
- Outras opções de acabamento para o interior e exterior

DISPLAY COUNTERS

- Models for CAFETERIA, ICE-CREAM, FROZEN DESERTS CHOCOLATES, BAKERY and TAKE AWAY heated and chilled
- LED lighting

OPTIONAL EXTRAS

- Flat frontal glass, high and low options (VDA and VDB), convex (VCV) and retro style (VP)
- Service top as SS, natural stone or Corian®
- Display deck as SS, Corian® or lacquered
- Rear sliding perspex
- GN pans
- Swivel castors
- Optional factory fit finishings for interior and exterior


WITSLIM E-LINE E-NIT-E






E-LINE SLIM


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




VELSVT - VDA 3M2 (1)
ventilada total
total ventilated
ventilée total
ventilada total




VELSVS - VDA 3M2 (1)
ventilada superior
upper ventilated
ventilée supérieure
ventilada superior




VELSGL - VDA 3L1
gelados
ice cream
crème glacée
helados




VELSSF - VDA
semifrios
frozen deserts
entremets glacés
semi-frios




VELSCHS - VDA 3S
chocolates
chocolate
chocolat
chocolate




VELSSLS - VDA 3M2
saladas
salads
saladette
ensaladas




VELSNTV - VDA
neutra "ventilada"
"ventilated" dry ambient
"ventilée" neutre
"neutra" ventilada



VELSNT - VDA
neutra
dry ambient
neutre
neutra



VELSNA - VDA
neutra aberta
opened dry ambient
neutre ouvert
neutra abierta




VELSPD - VDA
padaria
bakery
boulangerie
panadería

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VELSVT/VELSVS 3M2*					VELSGL 3L1/VELSSF			VELSCHS 3S			
	850	1250	1650	2050	2500	850	1250	1650	850	1250		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-850	1250	1650	2050	2500	850	1250	1650	850	1250	
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	-/0,35	0,51	0,68	0,84	1,03	4*5L/ 0,35	7*5L/ 0,51	9*5L 0,68	0,35	0,51	
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-/471	471	855	855	1038/855	375	753	989	471	471	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	-/723	770	954	1005	1160/1058	1254	2002	2453	898	1262	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	-20/-18 -10/-8	-20/-18 -10/-8	-20/-18 -10/-8	13/15	13/15	
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VELSSLS 3M2			VELSNTV/VELSNT/VELSNA			VELSPD					
	850	1250	1650	850	1250	1650	2050	2500	850	1250	1650	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	1650	2050	2500	850	1250	1650
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	2*GN1/1+ 3*GN1/9	3*GN1/1+ 3*GN1/6	4*GN1/1+ 3*GN1/6	0,35	0,50	0,68	0,84	1,03	0,35	0,51	-
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	471	471	855	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	667	733	921	49	87	111	135	175	35	59	76
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	3/6	3/6	3/6	-	-	-	-	-	-	-	-


(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(1) Para classe climática 4 (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) o tempo de exposição possui 583mm de profundidade. For Climatic class 4 (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) the display deck have 583mm of depth.







VELSTA -VDA
tampo aquecido
heated deck
plateau chaud
tampo caliente




VELSBM -VDA
banho-maria
bain-marie
bain-marie
baño maria




ELCX1N
caixa
support counter
caisse
caja




ELCX2N
caixa
support counter
caisse
caja




ELCXPMR
caixa PMR
PMR support counter
caisse PMR
caja PMR




ELCXPMRTD
caixa PMR c/ tampo
PMR counter w/ top
caisse PMR avec dessus
caja PMR con tampo




ELSTV
torre de vidro
tower glass
tour vitrée
torre de vidrio



OPÇÃO: VDB
vidro direito baixo
low flat frontal glass
vitrage droit bas
vidrio reto bajo




OPÇÃO: VC
vidro convexo
curved frontal glass
vitrage convexe
vidrio curvo



OPÇÃO: VP
vidro com postes
flat retro frontal glass
vitrage retro droit
vidrio con postes



19mm
lateral
side panel
jouis
lateral



8,5/14,5mm
lat. de acoplamento
coupling panel
jouis d'assemblage
lat. de acoplamiento

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VELSTA			VELSBM			ELCXPMR/ELCXPMR - TD		ELSTV		
	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1030	515	1030	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1030	515	1030
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,358	0,51	0,68	2*GN1/1	3*GN1/1+	4*GN1/1+	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	736	1021	1351	1773	3295	3425	21	26	37	74
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	-	-	-	-
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	ELCX1N/ELCX2N			CIR45		CIR90		CEC45		CEC90	
	1030	850	1030	CIR45	CIR90	CEC45	CEC90	CER45	CER90		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	515	850	1030	-	-	-	-	-	-	-
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	13	21	26	-	-	-	-	-	-	-
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C





acabamentos finishes
finitions | acabados

- dec. **CARRÉ**
- dec. **SEASIDE**
- dec. **SIMPLY**
- dec. **TRADITION**

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des alterations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.