



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA



FRISQUET

A4AL32020

Energy label icons: radiator, A, B, and tap with XL

Energy scale from A+++ to G with a black arrow pointing to A

Feature icons: solar panel, water tank, touch control, and radiator

Energy scale from A+++ to G with a black arrow pointing to B and a tap with XL icon

Chaudière

A condensation

Basse température

Type B1

Régulateur de température

Marque :
FRISQUET

Type :
Eco Radio System Visio

Classe : V
Contribution à l'efficacité
saisonnière : 3 %

*La régulation d'ambiance
Eco Radio System Visio
est intégrée à la
chaudière*

FRISQUET SA

20 rue Branly
ZI
77100 MEAUX
FRANCE
+ (33) 1 60 09 91 00



FRISQUET **A4AL32020**



2015

811/2013

Dispositif de chauffage mixte PRESTIGE COND 32 VISIO

A4AL32020

Profil de soutirage pour le chauffage de l'eau		XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		A
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B
Puissance Thermique nominale (Prated)	[kW]	32
Production de chaleur utile à Prated en régime haute température (P4)	[kW]	32
Production de chaleur utile à 30% de Prated en régime basse température (P1)	[kW]	10.5
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux (QHE)	[kWh]	28415
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux (QHE)	[GJ]	102
Consommation journalière d'électricité (Qelec)	[kWh]	0.196
Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage de l'eau (AEC)	[kWh]	43
Consommation journalière de combustible (Qfuel)	[kWh]	26.44
Consommation annuelle de combustible pour le chauffage de l'eau (AFC)	[GJ]	21
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux(s)	[%]	90
Efficacité énergétique saisonnière à Prated en régime haute température(4)	[%]	87.6
Efficacité énergétique saisonnière à 30% de Prated en régime basse température(1)	[%]	95.5
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau(wh)	[%]	76
Niveau de puissance acoustique (LWA)	[dB]	50
Consommation d'électricité auxiliaire à pleine charge (elmax)	[kW]	0.1
Consommation d'électricité auxiliaire à charge partielle (elmin)	[kW]	0
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille (PSB)	[kW]	0.004
Pertes thermiques en régime stabilisé (Pstby)	[kW]	0.1
Emissions d'oxydes d'azote (NOx)	[mg/kWh]	23

Produit combiné : Dispositif de chauffage des locaux + régulateur

A4AL32020

PRESTIGE COND 32 VISIO

Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		A
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux(s)	[%]	93