



## Rampes de passage de trottoirs pour engins motorisés

Rampes de franchissement de trottoirs en alu  
Départ usine **2 à 3 sem.**

### Points forts du produit

- Rampes de passage de trottoirs pour engins motorisés
- Surface antidérapante à profil crénelé, convient au passage de chenilles et roulettes
- Supporte une charge allant jusqu'à 3000 kg
- Pour obstacles de hauteur max. : 200 mm
- Deux longueurs de rampe d'accès : 500 mm ou 800 mm

### Description

Rampe de franchissement de trottoirs, idéal pour les engins motorisés tels que les petits tracteurs et tondeuse.

Permet de franchir tout obstacle de 200 mm de hauteur et moins.

Un profil crénelé antidérapant augmente la sécurité.

Charge exprimée par paire.

Le prix indiqué correspond à un prix unitaire.

Avec rebords sur demande de devis.

### Certifications

Garantie  
**1 an**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. LXL (MM)	CHARGE (KG)	LARG. EXT. (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	POIDS (KG)
10.5155.01	500 x 245	3000	305	120	5
10.5155.02	800 x 245	3000	305	200	6

Voir en ligne Rampes de passage de trottoirs pour engins motorisés

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)