



Revêtement de sols antichoc en caoutchouc

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Dalle en caoutchouc 100% naturel ultra résistante et renforcée
- Dalles pouvant être installées de mur-à-mur ou en îlots
- Idéal pour des zones pour protéger le sol des chutes d'objets
- Facile à installer pour réaliser votre implantation sur-mesure
- Uniquement disponible en noir et en 91 cm x 91 cm

Description

Tapis en caoutchouc 100% naturel ultra-résistant aux propriétés antifatigue et antidérapante. Fabriqué à partir de caoutchouc robuste pour rendre les tapis pratiquement indestructibles. Ce revêtement absorbe les chocs lors de chute de matériel, pour protéger le sol et l'équipement. Surface granuleuse pour une meilleure adhérence. Revêtement idéal pour les milieux secs, tels que entrepôts et industries, il convient également très bien aux gymnases, salles de musculation, patinoires, remorques et écuries. Ces dalles interconnectables permettent de créer des dimensions personnalisées sur site. Solution avec bordures, pour des configurations avec angles internes ou externes. Bordures solides mâles et femelles connectables disponible en option. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d'ozone, de silicone et de métaux lourds. Coloris : Noir.

Caractéristiques :

Référence	10.5801.01
Modèle	Prédéfini
Coloris	Noir
Long.	91
Larg.	91
Epaisseur	12.7
Application	Milieux secs
Surface	Granuleuse
Usage	Très intensif
Propriété	Antidérapant / Antifatigue
Bordures	91 cm / 91 cm /
Long. (cm)	91
Larg. (cm)	91
Epaisseur (mm)	12.7
Poids	16

Voir en ligne Revêtement de sols antichoc en caoutchouc - Référence 10.5801.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com