



Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 1500 à 2100 mm

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile et pliable en aluminium, de petite hauteur sous fer, pour charge 250 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 1500 à 2100 mm
- Larg. pieds : 1100 mm & 4 roues en polyamide dont 2 avec freins, de Ø 150 mm
- Haut. totale min. : 1635 mm & Haut. totale max. 2235 mm
- Différentes portées disponibles : 2 à 6 mètres

Description

Construction légère
 Assemblage boulonné
 Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre
 Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle
 Grande souplesse de déplacement due à son faible poids
 Poutre de roulement profil creux
 Livré avec chariot porte-palan à direction libre
 Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne
 Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables pour le transport
 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
 Vitesse de levage maximum = 16 m/min

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Enrouleur 18 m
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5006.01	1500 à 2100	2	900	1635	2235	200	1100	150	250	76
11.5006.02	1500 à 2100	2.5	1400	1635	2235	200	1100	150	250	79
11.5006.03	1500 à 2100	3	1900	1635	2235	200	1100	150	250	82

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 1500 à 2100 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5006.04	1500 à 2100	3.5	2400	1635	2235	200	1100	150	250	86
11.5006.05	1500 à 2100	4	2900	1635	2235	200	1100	150	250	89
11.5006.06	1500 à 2100	4.5	3400	1635	2235	200	1100	150	250	92
11.5006.07	1500 à 2100	5	3900	1635	2235	200	1100	150	250	96
11.5006.08	1500 à 2100	5.5	4400	1635	2235	200	1100	150	250	99
11.5006.09	1500 à 2100	6	4900	1635	2235	200	1100	150	250	102

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 1500 à 2100 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com