

IDEAL 3804 coupe fibres




- Ouverture de 400 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection du moteur
 - mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD-ROMs
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique d'une contenance d'environ 165 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie : 30 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique



Réceptacle pratique

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 400 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 25-28 feuilles en fibres de 6 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 165 litres
- Poids : 79 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
3804 6111	IDEAL 3804 C/F 6 mm	4019364647116

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 3804 coupe croisée



- Ouverture de 400 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection du moteur
 - mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD-ROMs (modèle C/C 4 x 40 mm)
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique d'une contenance d'environ 165 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie : 30 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules




Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique



Réceptacle pratique

N° article	Désignation	Code EAN
3804 1111	IDEAL 3804 C/C 2 x 15 mm	4019364647512
3804 9111	IDEAL 3804 C/C 4 x 40 mm	4019364647611

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 400 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 10-13 feuilles en particules de 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
 - 19-22 feuilles en particules de 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 165 litres
- Poids : 84 kg
- Coloris : gris clair