

Générateur d'air chaud mobile GAZ manuel KROLL série P

Les générateurs portables d'air chaud gaz à combustion directe sont adaptés à des applications très particulières dans le bâtiment (séchage, plafonds tendus, ...), et au chauffage de locaux ventilés.



- Générateurs d'air peu encombrants
- Alimentation en gaz PROPANE
- Allumage par un bouton piezzo
- Adaptation de la puissance par réglage du débit d'air (pour les appareils équipés)
- Appareils équipés d'une électrovanne, d'un thermocouple, d'une sonde de surchauffe

Modèle		P30	P43	P60	P80
Puissance calorifique	kW	12.4 à 31.0	26.6 à 43.0	35.0 à 58.0	50.0 à 82.1
Débit d'air	m ³ /h	760	860	1 800	2 450
Pression d'alimentation gaz	b	2.5	3.0	3.0	2.0
Pression d'utilisation gaz	b	0.3 à 1.5	0.3 à 2.0	0.3 à 2.0	0.5 à 1.5
Alimentation	V Hz	230 V mono 50	230 V mono 50	230 V mono 50	230 V mono 50
Puissance moteur	W	90	90	110	130
Consommation	kg/h	0.98 à 2.46	2.10 à 3.43	2.76 à 4.61	3.95 à 6.48
Longueur	mm	600	720	810	925
Largeur	mm	375	290	390	370
Hauteur	mm	410	440	530	520
Masse	kg	11.5	13.0	20.0	23.0

MISE EN GARDE SECURITE

L'utilisation de ces appareils est adaptée aux lieux ouverts et bien ventilés ou en extérieur

Document et photos non contractuels

