La vision avant l'action
www.xplorer.fr

Xplorer vertigo

SYSTÈME D'INSPECTION DE CONDUITS VERTICAUX

Xplorer vertigo

Malette de transport XXL *(dévidoir + écran + accessoires)*

Caméra rotative :

grâce à sa rotation de 360° sur 180° à l'intérieur de son dôme (échangeable), la caméra permet d'explorer tous les recoins d'un conduit ou d'une cheminée !

Localisateur sans fil L24 (optionnel) :

Une fois le problème détecté, le L24 vous permettra de localiser précisément votre caméra à travers les murs, les canalisations ou même le sol afin d'y remédier.

Plus produit

- **Caméra ROTATIVE** : 360° pan & 180° tilt
  - → Angle de vision de 98° x 75° / Ø 51mm
  - → Etanche (IP64) : caméra encapsulée avec dôme échangeable
- **6 LEDs** blanches integrées + 4 ampoules
- **Ecrans LCD :**
  - → **5,6"**
  - → ou **6,4"** avec **enregistrement** sur carte CF

Chaque écran est fourni avec un strap et une protection en cuir ainsi que son boîtier de protection en mousse qui lui même s'insère dans la malette métallique en photo ci-contre.

- **Câble sur enrouleur** (disponible en **20, 30, 50, 60 ou 70m**)
- Sortie vidéo sur l'écran
- Malette de transport XXL

Un problème dans un endroit inaccessible ?

Notre système d'inspection Xplorer vertigo est LA SOLUTION à tous vos problèmes !

Ne laissez plus un conduit ou une cheminée bouché ou obstrué vous causer des soucis !

INSPECTEZ (du haut vers le bas) et INTERVENEZ !

Caractéristiques techniques

Ecran	Dimensions / poids	- 25 x 12 x 8 cm / 1,8 Kg	Caméra étanche IP64	Capteur	CCD couleur (sensibilité 0,4 Lux)
	Affichage	- LCD 5,6"		Angle de vision	- Diagonale : 118,8° - Horizontal : 98° / vertical : 75°
	Alimentation	- Batterie 12V NiMH ou secteur		Source lumineuse	4 ampoules et 6 LEDs blanches
	Autonomie	- 2h30 sur batterie		Dimensions	Ø 51 mm x 99 mm
	Températures	0°C ~ +60°C		Températures	-10°C ~ +50°C
Câble métré		20, 30, 50, 60 ou 70m de long	Enrouleur		Polycarbonate

AXESS'IN - Division Xplorer, SARL au capital de 17.000 € - RCS Lyon 488 376 799
Immeuble «Les Haubans» 574 Chemin Wette-Fays, 69731 CALUIRE Cedex - Tel : +33 (0) 486 688 632 / Fax : +33 (0) 486 688 633 - Email : info@xplorer.fr - Web : www.xplorer.fr

Plomberie

Raffinerie

Inspection bâtiment

Conduits de cheminées

Principales applications :

- Inspection de conduits verticaux...
- Exploration de cheminées, puits, forages...
- Examen de fosses, machines, chaudières...
- Contrôle de montages, bâtiments, fabrications...

Nos principaux clients sont :

- Plombiers, électriciens, ramoneurs...
- Promoteurs, constructeurs de bâtiments...
- Entreprises de nettoyage ou de maintenance...
- Raffineries, sites pétrochimiques ou pétroliers...

Modèle :

Xplorer vertigo

Ecran couleur LCD 5,6'' (sac de protection en cuir avec strap), caméra pan tilt (Ø 51mm) avec protection en gomme, enrouleur avec 20m de câble (métré), batterie et adaptateur secteur.

Options **:**

- Câble de 30, 50, 60 ou 70 mètres de long au lieu de 20m.
- Ecran couleur TFT 6,4'' (+ carte CF 512Mb et lecteur de cartes USB) en remplacement de l'écran 5,6''

Accessoires optionnels :

Protection anti eblouissement
(pour écran)

Convertisseur Video PC USB
Permet de connecter la caméra à un PC (portable ou de bureau)

Adaptateur 12V
(pour connexion sur allume cigare)

Localisateur sans fil L24
(Cf. page précédente)

Ressort de centrage
(pour têtes de caméras pan tilt)
Centre et empêche l'oscillation et la rotation de la tête de caméra dans les conduits verticaux.
(ressort ajustable au Ø du conduit (jusqu'à 35cm)

Mini caméra
(Ø de 26mm)

Tête de caméra pan tilt
(Ø 51mm) (avec pochette)

Poids de guidage
pour mini caméra

Dôme en verre
pour caméra pan tilt (Ø 51mm)

Bague d'éclairage complémentaire
(pour caméra pan tilt (Ø 51mm) ou poids de guidage.
Fourni avec 1 pack d'alimentation (4 piles AA dans un sac en cordura).

AXESS'IN - Division Xplorer, SARL au capital de 17.000 € - RCS Lyon 488 376 799
Immeuble «Les Haubans» 574 Chemin Wette-Fays, 69731 CALUIRE Cedex - Tel : +33 (0) 486 688 632 / Fax : +33 (0) 486 688 633 - Email : info@xplorer.fr - Web : www.xplorer.fr