

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs
jusqu'à 85 cv

Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



Outil présenté avec options : joues latérales

1110 | ACCROCHAGE EURO OU MAILLEUX MX

Largeur	Volume (m ³)	Poids (kg)	Référence
1m50	0,69	310	BGAF150EM
1m70	0,79	330	BGAF170EM
1m90	0,88	350	BGAF190EM
2m10*	0,97	370	BGAF210EM*

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 840 mm
- Ouverture : 1 150 mm
- 2 vérins diamètre 60 mm
- Avec flexibles
- * Avec renforts intérieurs
- Profondeur : 940 mm
- Fond : 6 mm
- Doigts de grappin diamètre 25 mm
- Lame d'usure 150 x 15 mm (300 Hb)
- Sans coupleurs

OPTIONS

- Joues latérales
- Grappin oxycoupé
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Contre lame soudée 500 Hb