



# Scie à ruban

355 mm

## SRU 356

Table inclinable à 45°



Guide de lame supérieur  
et inférieur à galets



Tension de lame rapide



Volants en fonte d'acier équilibrés  
2 vitesses de coupe





## Données de la machine

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Piètement stable en acier avec son kit de déplacement.
- Sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de -10° à + 45°, avec butée de positionnement à 90°.
- Large berceau de table en fonte d'alu.
- Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
- Guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de la tension de la lame par une molette
- Manette de détente rapide de la lame.
- 2 volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper, bois/acier.
- Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec le piétement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

*"Lames de scie à ruban"*

Longueur	Largeur	Épaisseur	Pas	Qualité	Références	Prix en € H.T.
2630	6	0,5	DC4	Acier C75	LEM39	21,95
2630	6	0,5	DC6	Acier C75	LEM40	21,95
2630	10	0,5	DC6	Acier C75	LEM41	22,25
2630	10	0,5	DC8	Acier C75	LEM42	22,25
2630	15	0,5	DC6	Acier C75	LEM43	22,55
2630	15	0,5	DC8	Acier C75	LEM44	22,55
2630	20	0,5	DC6	Acier C75	LEM45	23,16
2630	20	0,5	DC8	Acier C75	LEM46	23,16
2630	6	0,5	6TPI	Flexback	LEM47	19,40
2630	20	0,5	4TPI	Flexback	LEM48	24,76

Caractéristiques techniques	
Modèle	SRU356
Puissance moteur (230 V)	1125 W - 1,5 CV
Encombrement (L x l x h)	850 x 770 x 1800 mm
Largeur de coupe	345 mm
Hauteur de coupe	235 mm
Longueur de la lame	2630 mm
Largeur de la lame	6 à 20 mm
Vitesse de rotation	1400 T/min
Dimensions de la table (LxP)	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	0 à 45°
Hauteur de travail (sur socle)	1040 mm
Diamètre des volants	355 mm
Vitesse de la lame	440 ou 900 m/min
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Poids	100 Kg
Ref. pour pièces détachées	110600 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501703383
Colisage (mm)	1300 x 460 x 590 mm
Poids brut	106 Kg

