



Médium+ Perfo se distingue par des formes aux lignes tendues. Sa toiture inclinée vers l'arrière apporte une touche moderne à ce modèle.

Dans cette version, la profondeur de l'abri vélos passe à 3.20 m pour une plus grande capacité d'accueil.

Grâce à une conception modulaire, il pourra s'adapter à tout type de terrain, et s'intégrer dans n'importe quel environnement urbain ou rural.

Aloès Urban design propose ici une finition en tôle perforée ( existe en variante en tôle pleine, ou mixte ).

Il offre des possibilités d'adaptations aux sites par tranche de linéaire d'1,20 m.

Nos équipes sont disponibles pour une installation partout en France, en Suisse et en Belgique.

## INFORMATIONS

### DIMENSIONS

Longueur : 2,5 m / 3,75 m / 5 m / 6,25 m /

7,5 m / autre à la demande

Largeur : 2,5 m / 3,20 m

Autres dimensions sur demande

### STRUCTURE

Tube carré de 60 mm

### TOITURE

Toiture composée d'une structure métallique en

penne vers l'arrière habillée en polycarbonate

PMMA alvéolaire 16 mm translucide ( option

plaques coloris bronze), ou tôle bac acier

ep.75/100

### GOUTTIÈRE

Profil arrière pour évacuation des eaux pluviales

### HABILLAGE DES PAROIS

\* Tôle en aluminium perforée 15/10

## FIXATIONS

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

Fixation par résine chimique par 2 tiges filetées

M12/120 mm sur enrobé de 7 cm min

Réglage de niveau des pieds

## FINITIONS

### GARANTIE :

2 ans, hors vandalisme,

accident, ou tempête (vent > 160 km/h)

### TRAITEMENT DE SURFACE :

Electro galvanisation à chaud, Finition poudre

polyester), avec








protection anti UV

Garantie : 7 ans

Coloris au choix selon notre palette RAL ou autre

sur demande

## RAL

|   |      |
|---|------|
|  | 7016 |
|  | 9006 |
|  | 9010 |
|  | 9005 |
|  | 8017 |
|  | 3020 |
|  | 6015 |

63-69 rue du Général de Gaulle - 78300 POISSY (FRANCE)

Tél : +33 (0)1 30 06 33 50 / [contacts@aloesred.com](mailto:contacts@aloesred.com)

[www.abri-exterieur.com](http://www.abri-exterieur.com)