



Armoire de sécurité anti-feu 30min

Armoire pour produits inflammables

Départ usine **3 à 4 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Armoire de sécurité anti-feu normée EN 14470-1 résistance 30 minutes
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, selon le modèle
- Système de serrure : à clés en 3 points
- Capacité de stockage allant de 30 à 250 litres

Description

Armoire de sécurité anti-feu répondant à la norme EN 14470-1 type 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.

Armoire pour produits inflammables adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 21 et 55°C : essence de térébenthine, white spirit.

Conformité :

- Armoire testée et homologuée aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1.
- Testée homologuée à la norme FM 6050.
- Résistance homologuée de 30 minutes.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3.864NF, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 et aux spécifications FM.

Sécurité passive :

- Armoire construite en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

Sécurité active :

- Equipée d'orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents.

Options pour raccorder un caisson à une armoire ci-dessous (1 gaine et deux colliers de serrage).

Certifications

Garantie **1 an**   ISO **3864** ISO **7010**

Certifié **EN 92/58/CEE** Directive  

Certifié **NF EN EN**

Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30min

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

L'armoire est déjà équipée d'un manchon.

Caillebotis en option

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CHARGE ADMISSIBLE TOTALE (KG)	CAPACITÉ DE RÉTENTION DES ÉTAGÈRES (L)	POIDS (KG)
10.4159.01	-	605 x 630 x 635	495 x 420 x 365	30	1	30	-	64,0
10.4159.02		1115 x 630 x 635	1050 x 420 x 365	60	1	50	-	108,0
10.4159.03	3	605 x 550 x 1980	495 x 420 x 1580	130	1	30	6	117,0
10.4159.04		1115 x 550 x 1980	1050 x 420 x 1580	250	1	50	12	210,0
10.4159.05	1	1092 x 537 x 1198	980 x 325 x 795	113	1	50	9	170,0
10.4159.06	2	1092 x 457 x 1731	980 x 325 x 1330	170	1	50	9	210,0
10.4159.07		864 x 864 x 1731	750 x 730 x 1330	228	1	50	16	210,0

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité anti-feu 30min

Nom	Délai
Caisson de ventilation en acier - Référence : 17.0237.01	10 jours

Autres photos du produit



Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30min

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com