

Information produit



Information

Constructeur Lexmark

Réf. Produit 36SC472

**Lexmark B2650dw - imprimante - monochrome
- laser**

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 47 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Taille de l'écran de prévisualisation 2.4"

Technologie de connectivité Sans fil

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Catégorie de résolution maximale (N&B) 1200 x 1200 ppp

Technique d'amélioration de l'image 2400 IQ

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 6 s

Langage(s) d'impression PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Polices incluses 91 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 84 x PCL de taille variable 39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap

Codes à barres OCR-A, OCR-B

Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 512 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'&enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 216 g/m ²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles poids : 60 g/m ² - 216 g/m ² Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac de sortie: 1 - 250 feuilles
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'&utilisation mensuel (maxi)	175000 pages
Volume mensuel recommandé	2000 - 20 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5000 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'image - jusqu'à 60000 pages 5% de couverture
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP,

CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED,
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	670 Watt
Consommation électrique en veille	9.5 Watt
Consommation en sommeil	2.2 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows RT, openSUSE 12.2, Windows 8 Édition 64 bits, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10, Windows 10
--------------------------------------	---

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
----------------------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 4 ans
-------------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	14 dBA
Emission sonore (active)	56 dBA

Dimensions et poids

Largeur	39.9 cm
----------------	---------



Profondeur 37.4 cm

Hauteur 303 cm

Poids 15.8 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée) 43 cm

Profondeur (emballée) 47 cm

Hauteur (Expédition) 42.2 cm

Poids (Expédition) 17.76 kg