

**Appareil IBS de nettoyage de pièces de type A****SKU:** 2120101

Appareil plat, mobile avec 4 roues pivotantes, pour une utilisation mobile pour le nettoyage directement sur le véhicule.

**Description**

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type A a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Cet appareil de construction plate et mobile, est équipé de 4 roues pivotantes et convient donc parfaitement à une utilisation mobile (par exemple directement sur le véhicule pour le nettoyage des essieux).

Avec une surface de travail (850 x 390) et une capacité de charge jusqu'à 100 kg, cette table de lavage à pinceaux est adaptée au nettoyage de pièces lourdes.

La construction robuste en tôle d'acier peinte par poudrage et la grille à lamelles galvanisée garantissent une longue durée de vie. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement assurent que tout retourne dans le fût et que le nettoyant ne puisse pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

**Avantages**

- Economie de temps et de frais d'exploitation, car il n'est pas nécessaire de chauffer le détergent
- Construction robuste et stable avec une longue durée de vie
- La réutilisation du détergent vous permet d'économiser des frais d'exploitation tout en préservant l'environnement

**Domaines d'application**

Cet appareil spécial robuste de notre propre fabrication convient parfaitement au nettoyage des essieux directement sur le véhicule grâce à sa construction plate et mobile.

**Principe de circulation de l'IBS**

En actionnant l'interrupteur à pied, la pompe spéciale IBS envoie le produit de nettoyage du fût vers le pinceau de nettoyage (pinceau creux) via un tuyau

La pièce à nettoyer repose sur la grille d'appui et est nettoyée avec le pinceau et le liquide de nettoyage.

Pendant le processus de nettoyage manuel, le liquide s'écoule toujours et le liquide souillé retourne dans le fût. Dans le fût, les substances étrangères introduites se séparent automatiquement du produit de nettoyage et se déposent au fond du fût. Comme le tube de la pompe est placé au-dessus du fond du fût, la pompe aspire toujours du détergent spécial propre.

Ce processus autonettoyant garantit une longue durée d'utilisation du nettoyant spécial IBS et permet de le réutiliser pendant une durée supérieure à la moyenne (6 à 12 mois).

Le remplacement du détergent s'effectue par un simple changement de fût. Ce principe de fonctionnement préserve les ressources, est durable et permet de réaliser des économies de coûts et d'énergie.

## Données techniques

Dimensions extérieures LxPxH:	1000 x 750 x 356 mm
Surface de travail:	850 x 390
Hauteur de travail:	/
Capacité de charge:	100 kg
réceptacle adapté:	35 l max.
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Poids:	31 kg