

NHP autonomes + électriques CHAUDIÈRE INDÉPENDANTE FIOUL



FIRE BOX 20/21 Di

Transforme tout NHP eau froide en eau chaude !

5 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO



Flexible de liaison HP 2 m
DN 8 / 2 T - 3/8" F - 3/8" F
Réf. **TBAP29050**

Coupleur 3/8" M - M22 F jointé
(pour liaison NHP)
Réf. **RCIN03755**

LES +

- * Châssis tubulaire très robuste sur roues gonflables
- * Crochets de levage et manutention
- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 88 kW

- * Moteur de brûleur 220 V
- * Réservoir fioul intégré autonomie plus de 5 heures
- * Flexible de liaison au NHP inclus

Caractéristiques techniques

Référence	CDVE40015
Pression max admissible (bars)	200
Débit max admissible (l/h)	1260
Tension (V)	Mono 230
Puissance ventilateur brûleur (absorbée en kW)	0,3
Type de chaudière/puissance	Fioul - HOT Eco 88 kW
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 140 °C
Capacité réservoir fioul (l)	18
Accouplement en entrée depuis NHP	3/8" M
Accouplement en sortie vers lance	M22 M
Dimensions L x l x h (cm)	79 x 75 x 92
Poids à vide (kg)	112