

POUR DONNEUSE CISAILLE UNIVERSELLES À UN VERIN

GEKA

MICROCROP MINICROP MULTICROP BENDICROP



DESCRIPTIF

Les poinçonneuses cisailles universelles sont proposées avec 3, 4 voir 5 postes de travail, en fonction de la capacité du vérin. Ce qui en fait une machine polyvalente pouvant réaliser différentes opérations. La conception des poinçonneuses cisailles GEKA permet le remplacement des outils rapidement, et très facilement. En termes de sécurité, ces machines sont fournies avec des protections et dispositifs pour éviter d'exposer les utilisateurs à un quelconque risque.

Microcrop

-Coupe Cornière

- Découpage de L jusqu'à 80x80x8 mm
- Guide serrage de la pièce
- Jeu réglable des lames de L
- Protection de sécurité

-Poste de poinçonnage

- Corps monobloc et structure sandwich
- Jeu réglable du porte-lame
- Poinçonnage Diamètre 27 X 10 mm
- Poinçon à changement rapide
- Possibilité de poinçon excentrique pour cornières de petites dimensions
- Protection de sécurité
- Butée escamotable
- Table à positionnement précis avec partie frontale démontable pour poinçonnage de L , ailes vers le bas

-Poste de cisaillement des fers plats

- Découpage de rond de 30 et carré jusqu'à 25 mm sur position des fers plats (avec une petite déformation).
- Découpage de fers plats jusqu'à 200x13 mm. Coupe d'une aile de L à 45°.
- Guide serrage de la pièce.
- Jeu réglable entre les lames pour fers plats.
- Butées de réglage de la course

Minicrop

-Poste coupe cornière et découpe de rond et carré

- Découpage de L jusqu'à 80x80x8 mm
- Guide serrage de la pièce
- Jeu réglable des lames de L
- Protection de sécurité
- Découpage de rond de 30 et carré jusqu'à 30 mm sur position des fers plats (avec une petite déformation).
- Découpage de fers plats jusqu'à 200x13 mm. Coupe d'une aile de L à 45°.

-Poste de poinçonnage

- Corps monobloc et structure sandwich
- Jeu réglable du porte-lame
- Poinçonnage Diamètre 27 X 10 mm

- Poinçon à changement rapide
- Possibilité de poinçon excentrique pour cornières de petites dimensions
- Protection de sécurité
- Butée escamotable
- Table à positionnement précis avec partie frontale démontable pour poinçonnage de L , ailes vers le bas

-Poste de cisaillement des fers plats

- Guide serrage de la pièce.
- Jeu réglable entre les lames pour fers plats.
- Butées de réglage de la course

-Poste de grugeage

50 x 40 x 7 mm

Multicrop

-Poste coupe cornière et découpe de rond et carré

- Découpage de L jusqu'à 80x80x8 mm
- Découpage de L à 45° ailes à l'intérieur et ailes à l'extérieur
- Guide serrage de la pièce
- Jeu réglable des lames de L
- Protection de sécurité
- Découpage de rond de 25 et carré jusqu'à 22 mm sur position des fers plats (avec une petite déformation).
- Découpage de fers plats jusqu'à 200x13 mm. Coupe d'une aile de L à 45°.

-Poste de poinçonnage

- Corps monobloc et structure sandwich
- Jeu réglable du porte-lame
- Poinçonnage Diamètre 27 X 10 mm
- Poinçon à changement rapide
- Possibilité de poinçon excentrique pour cornières de petites dimensions
- Protection de sécurité
- Butée escamotable
- Table à positionnement précis avec partie frontale démontable pour poinçonnage de L , ailes vers le bas

-Poste de cisaillement des fers plats

- Guide serrage de la pièce.
- Jeu réglable entre les lames pour fers plats.
- Butées de réglage de la course

-Poste de grugeage

50 x 40 x 7 mm

Bendicrop

-Poste coupe cornière et découpe de rond et carré

- Découpage de L jusqu'à 80x80x8 mm
- Guide serrage de la pièce
- Jeu réglable des lames de L
- Protection de sécurité
- Découpage de rond de 35 et carré jusqu'à 30 mm

-Poste de poinçonnage

- Corps monobloc et structure sandwich
- Jeu réglable du porte-lame
- Poinçonnage Diamètre 27 X 10 mm
- Poinçon à changement rapide
- Possibilité de poinçon excentrique pour cornières de petites dimensions
- Protection de sécurité
- Butée escamotable
- Table à positionnement précis avec partie frontale démontable pour poinçonnage de L , ailes vers le bas

-Poste de cisaillement des fers plats

- Guide serrage de la pièce.
- Jeu réglable entre les lames pour fers plats.
- Butées de réglage de la course
- Découpage de fers plats jusqu'à 350x15 mm. Coupe d'une aile de L à 45°.

-Poste de grugeage

- Grugeage rectangulaire avec table
- Grugeage de tube
- Grugeage triangulaire

-Poste de pliage

100 x 10

Caractéristiques Techniques



Microcrop



Minicrop



Multicrop



Bendicrop