



## Balance de comptoir et au sol IP67

Balance de pesage professionnel AGB et AGF  
Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Balance inox de pesage et de comptage
- Indicateur 100% protégés contre l'eau et la poussière IP67
- Application industrielle, alimentaire, boulangerie
- Plateau de dim. Lxp : 300 x 400 mm à 600 x 800 mm
- Capacité de 8 à 600 kg

### Description

**Balance de comptoir et au sol AGB et AGF** avec un clavier IP67 protégé des saletés et des déversements accidentels.

Idéale en milieu agroalimentaire, boulangerie et industriel avec un plateau en inox 304 pour un nettoyage rapide et facile.

Cette balance au sol et de comptoir est robuste et très performante, son écran rétroéclairé facilite le contrôle de poids car il change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites réglées.

#### Fonctions de la balance de pesage:

Homologuée OIML et de Type CE.

Balance professionnel parfaitement adaptée aux exigences industrielles.

Stabilité due aux pieds en caoutchouc et tiges en acier inoxydable.

Applications : pesage, comptage de pièces pour effectuer des contrôles d'inventaire, pesage en pourcentage, pesage dynamique / pesé d'animaux, contrôle de poids en pesage et comptage.

La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet de continuer ses tâches sans perdre les résultats.

Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Programme d'ajustage externe, afin de vérifier et d'ajuster avec des poids.

Contrôle du poids avec alarme sonore.

#### Caractéristiques techniques de la balance de pesage :

Écran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 40 mm.

Plateau en inox gradué 304, indicateur avec écran rétro-éclairé.

Indicateur avec clavier est en inox IP67 (100% étanches).

Alimentation : Adaptateur secteur / batterie interne rechargeable (les deux inclus).

Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes.

Unités de pesage : g, kg, N, lb, lb:oz, oz, unité personnalisable.

Temps de stabilisation : 2 secondes.

Fonction Tare.

### Certifications

Garantie  
**1 an**

Voir en ligne Balance de comptoir et au sol IP67

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection en immersion temporaire (-1 mètre pendant 30 minutes).

Certificat de calibrage en option (+5 jours de délais).

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	REPRODUCTIBILITÉ (G)	LINÉARITÉ (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.0623.01	Non	8	0.1	0.1	0.2	300 x 400	520 x 300 x 665	14
18.0623.02	Non	16	0.2	0.2	0.4	300 x 400	520 x 300 x 665	14
18.0623.03	Non	35	0.5	0.5	1	300 x 400	520 x 300 x 665	14
18.0623.04	Non	70	1	1	2	300 x 400	520 x 300 x 665	14
18.0623.05	Non	150	5	5	10	400 x 500	625 x 400 x 855	18
18.0623.06	Non	300	0.01	0.01	0.02	400 x 500	625 x 400 x 855	18

Voir en ligne Balance de comptoir et au sol IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)