

TRANSPALETTE 2500 KG PRAMAC GS EVO 25S4

Transpalette manuel capacité de charge 2,5T



■ Points forts du produit

- Transpalette manuel conçu pour une utilisation intensive - Charge 2500 kg
- Vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon
- Valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge
- Timon 3D incurvé ergonomique
- Timon facile à assembler avec un système de montage rapide

Livraison **1 semaine** Garantie **3 ans**



Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC GS EVO 25S4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Description technique

Transpalette manuel conçu pour une utilisation intensive et facile grâce à une meilleure ergonomie.

Ce **tire-palette manuel** permet de transporter et manutentionner efficacement des palettes pouvant aller **jusqu'à 2500kg**. Cet équipement de manutention, indispensable, convient à toutes les applications professionnelles : **centre logistique, ateliers, usines ou magasins**.

La pompe a été conçue afin d'obtenir des performances et des fonctionnalités supérieures :

- **vanne d'abaissement proportionnel** grâce à la poignée du timon: outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates,
- **groupe hydraulique monobloc** : le chemisage, réalisé par des machines à commandes numériques pour une meilleure précision, protège l'ensemble du groupe hydraulique,
- **tige de piston chromée** et joint d'huile: pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation,
- **valve de sécurité** sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge.

Timon 3D incurvé ergonomique. Par rapport à un timon standard, la forme incurvée permet à l'opérateur d'avoir une bonne position lorsqu'il transporte les charges avec une efficacité maximale et en limitant la fatigue.

Timon facile à assembler avec un système de montage rapide grâce à deux joints entièrement soudés qui assurent une résistance accrue dans n'importe quelle application.

Galets supplémentaires pour permettre une manœuvre plus facile et plus rapide des palettes, réduisant l'impact sur les galets principaux et ainsi prolongeant la durée de vie du produit.

Ce transpalette manuel est décliné en plusieurs versions de longueurs de fourches 1150, 800, 950, 1000 et 1220 et 800 mm ainsi qu'en roues directrices nylon ou caoutchouc.

Livraison timon non monté.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES DIRECTRICES	TYPE DE BOGGIES	COURSE DE LEVÉE (MM)	ECARTEMENT EXT. (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	RAYON DE BRAQUAGE	POIDS (KG)
18.2175.01	1150 x 150	2500	Caoutchouc	Polyuréthane	115	525	1550 x 525 x 1185	1367	63,0
18.2175.02		2500	Nylon	Nylon	115	525	1550 x 525 x 1185	1367	63,0
18.2175.05	800 x 150	2500	Caoutchouc	Polyuréthane	115	525	1200 x 525 x 1185	1017	57,0
18.2175.06	950 x 150	2500	Caoutchouc	Polyuréthane	115	525	1350 x 525 x 1185	1137	59,0

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC GS EVO 25S4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES DIRECTRICES	TYPE DE BOGGIES	COURSE DE LEVÉE (MM)	ECARTEMENT EXT. (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	RAYON DE BRAQUAGE	POIDS (KG)
18.2175.07	1000 x 150	2500	Caoutchouc	Polyuréthane	115	525	1400 x 525 x 1185	1217	61,0
18.2175.08	1220 x 150	2500	Caoutchouc	Polyuréthane	115	525	1620 x 525 x 1185	1437	65,0

Accessoires disponibles pour Transpalette 2500 kg PRAMAC GS EVO 25S4

NOM	DÉLAI
Montage du timon - Référence : 18.2191.01	Nous consulter

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC GS EVO 25S4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com