

Catalogue
CATERING
Chapitre
FROID

Modèle
 ATM-031 ECO 230V 1N 50Hz

19036020


20/05/2019

CELLULE MIXTE DE REFRIGERATION ET CONGELATION, ATM-031 ECO

- Meuble extérieur en acier inoxydable avec finition satinée, sauf sur la partie postérieure (plastifiée).
- Intérieur fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Supports de glissières en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- Compresseur hermétique avec condensateur ventilé.
- Panneau de commande facile à utiliser, de type ECO.
- Contrôle des cycles par thermostat avec alarme sonore en fin de cycle.
- Le contrôle des cycles peut être réalisé en fonction du temps ou de la température enregistrée par la sonde lorsqu'elle est placée au cœur de l'aliment (si vous n'utilisez pas de sonde, le contrôle est automatiquement fait en fonction du temps).
- Une fois le cycle fini, la cellule de refroidissement fonctionne comme une armoire réfrigérée, en maintenant une température entre +2 et +4 °C, ou comme une armoire de congélation, en dessous de -18 °C.
- Dispose d'une sonde de température non chauffante.
- Dispositif automatique de dégivrage activé par l'utilisateur.
- Évaporation automatique de l'eau de condensation sans apport d'énergie électrique.
- Isolation en polyuréthane injecté de 35 mm. Densité de 40 kg. Sans CFC.
- 3 Niveaux pour GN-1/1 glissières.
- Production par cycle de réfrigération = 15 kg
- Production par cycle de congélation = 6 kg
- "
- "

DIMENSIONS

X Longueur	560 mm	X Longueur brute	670 mm
Y Profondeur	700 mm	Y Profondeur brute	860 mm
Z Hauteur	514 mm	Z Hauteur brute	720 mm
Poids net	53,0 kg	Poids brut	55,0 kg
Volume net	0,201 m ³	Gross volume	0,415 m ³



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	0,590 kW
Voltage	230V - 1N
Ampérage	3,5A
Fréquence électrique	50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAZ

Type gaz	R-404
----------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FROID

Puissance frigorifique	0,490 kW
Classe climatique	5
Charge réfrigération	550,000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRANCHEMENTS

Câblage 230V Monophasique	2X2,5+T - 10A
Câblage 400V Triphasique+N	4X1,5+T - 4A



Catalogue
CATERING

Chapître
FROID

Modèle
ATM-031 ECO 230V 1N 50Hz

19036020

20/05/2019

