

# LAVEUSE SECHÉUSE LS 1000



## CONSTRUCTION :

### DE CONSTRUCTION TRÈS ROBUSTE :

- CHÂSSIS INOX
- CARROSSERIE : INOX
- CONVOYEUR INOX

### OPTIONS :

- ROULETTES : DIAMÈTRE 100 MM
- BROSE DE BOUCHON POUR VIN TRANQUILLE
- TABLE D'ACCUMULATION INOX

## POSTE DE LAVAGE : 2 POSSIBILITÉS

1) UNE BROSE CENTRALE ET UNE BROSE DE FOND, RÉALISÉE EN TYNEX ABRASIF AU CARBURE DE SILICIUM PASSAGE BOUTEILLES - DEMIES- SPECIALES - MAGNUM SANS CHANGEMENT D'ÉTOILE



2) 3 BROSSES DE CORPS ROTATIVES 3 BROSSES DE FOND, À CHAQUE CHANGEMENT DE FORMAT DE BOUTEILLES SEULE L'ÉTOILE DOIT ÊTRE REMPLACÉE. (CHANGEMENT TRÈS RAPIDE)



DANS LES DEUX CAS :

LAVAGE PARFAIT DES BOUTEILLES  
TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'EAU

## POSTE DE SÉCHAGE :

- CONSTITUÉ DE 2 BUSES DE SÉCHAGE ALIMENTÉES PAR UNE TURBINE, DISPOSITIF DE SÉCHAGE PAR VENTILATION D'AIR CHAUD.
- LES RAMPES DE SÉCHAGE SONT RÉGLABLES EN TOUT SENS PERMETTANT UNE EFFICACITÉ OPTIMUM
- LES BOUTEILLES AVANÇANT SUR LE CONVOYEUR SONT FREINÉES PAR UNE BANDE DE FROTTEMENT ET TOURNENT AINSI SUR ELLES MÊMES.
- SÉCHAGE ÉGALEMENT DE LA PIQÛRE DE BOUTEILLE

## CARACTÉRISTIQUES:

- LONGUEUR DU BÂTI = 1,52 M
- LONGUEUR DU CONVOYEUR = 2,20 M
- LARGEUR = 0,82 M
- POIDS = 220 Kgs
- HAUTEUR RÉGLABLE : 750 MM À 1 M

## PUISSANCE ELECTRIQUE:

- TURBINE = 3,2 KW
- MOTORÉDUCTEUR DE CONVOYEUR = 0,18 KW
- MOTORÉDUCTEUR D'ÉTOILE = 0,18 KW
- MOTEUR DE BROSE = 0,37 KW

## MIGNON DISTRIBUTION

2 RUE DU PRE BRÉDA Z.I. MARDEUIL 51530 MARDEUIL

TEL : 03.26.53.81.97 - FAX : 03.26.53.81.98 - PORT : 06.08.93.49.17

## CONSTRUCTEUR DE MACHINES VINICOLES