EUROSTEAM

Fabricant Français de Matériel de Nettoyage

Nettoyeur Vapeur : EXTRAVAP 7006

- Injecteur-Extracteur Vapeur (avec aspiration)
- Capacité de 14 L
- Equipé d'une chaudière de 3000 W
- Vapeur : 140°
- 2h30 de vapeur en continu
- Filtre anti-calcaire
- Réservoir de détergent
- **Solide :** cuve en PE haute densité*
- Livrée avec accessoires

CARACTÉRISTIQUES

35-100-07623000

Puissance (W)	3800	Type de prise	EUR
Puissance Aspiration (W)	700	Longueur câble électrique (M)	10
Puissance Chaudière (W)	3000	Capacité propre/sale (L)	14/14
Dépression (mm)	2000	Capacité de détergent (L)	1.3
Débit d'air (L/S)	38.4	Capacité de filtration (env. L)	300**
Type de pompe	Magnétique	Longueur de flexible (M)	3 ou 5 en option
Débit vapeur (Gr/Min)	90	Niveau sonore (dbA)	80
Pression (Bars)	3	Dimensions Lxlxh (cm)	53x36.5x71
Température (°)	140	Poids machine nue (kg)	20
Voltage (V)	220-240	Indice de protection	IPX4
Fréquence (Hz)	50-60		

ACCESSOIRES INCLUS

35-120-01190700
Flexible

35-120-00738000
2 Tubes Vapeur Droit

35-120-00730000
Sol Dur & Moquette 300 mm

35-120-00708900
Raclette vitre 250 mm

35-120-00738100
Suceur Vapeur 80 mm

35-120-00738200
Suceur Vapeur 150 mm

35-120-00794000
Sac Accessoires

35-120-10035600
Capteur Triangulaire 240 mm

35-120-10050000
Buse Longue Métal

35-120-10050400
Accessoire Fauteuil 100 mm

35-120-10050300
Suceur Plat Lg 100 mm

35-120-10050200
Brosse Ronde Ø 80

35-120-00708500
Brosse Ronde Ø 30 (x5)

ACCESSOIRES EN OPTION

35-120-00791700
Recharge anticalcaire - 1,3 L

AFI DISTRIBUTION
La qualité au sens pro

* Polyéthylène Haute Densité par Système de Rotomoulage

** En fonction de la dureté de l'eau (PH)

© Eurosteam - Tous droits réservés - Photos non contractuelles - 14 novembre 2019 9:46