

BAC À SEL 550 L.

Peut être placé aux abords des routes, carrefours, voies piétonnes, parkings, sites industriels, aéroports.

Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable, garanti 10 ans aux intempéries.

Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.

Bac très stable, léger facile à transporter et à stocker. Muni d'un crochet de fermeture cadenassable.

Gain de temps important lors de la pose ou dépose des bacs grâce au système de fermeture PLUS.

Sable ou sel complètement à l'abri. Ouverture facile de l'extérieur et de l'intérieur.



RÉF.	BACSEL550SO	BACSEL550AO
OUVERTURE	Sans	Avec
DIM. L x L x H CM	134 x 99 x 78	134 x 99 x 78
CAPACITÉ L	550	550
POIDS KG	26	28

BACSEL550SO



BACSEL550AO

ÉPANDEURS À SEL MANUEL

Bac en polyéthylène anticorrosion de 25 à 45 litres

Finition en thermo laquage noir et disque d'épandage inox pour une meilleure résistance. Régulateur de débit sur la poignée. Réservoir avec bâche anti pluie.

Épandage de 3 à 3.6 m sans carter de projection
Épandage de 0.6 à 0.8 m avec carter anti-projection

Larges pneumatiques conçus pour une utilisation.



EPS25

EPS45

RÉF.	EPS25	EPS45
DIM. L x L x H MM	1130 x 520 x 820	1040 x 700 x 840
VOLUME L.	25	45
POIDS KG	8,7	16
CHARGE MAX. KG	25	45