



► Agitateurs magnétiques - 3C



- 1| Température de fonctionnement de la température ambiante jusqu'à +550°C.
- 2| Système d'arrêt du chauffage si la température de sécurité est dépassée.
- 3| Contrôle précis de la température et de la vitesse : la technologie des microprocesseurs garantit la précision de la température et de la vitesse.
- 4| Comprend une sonde de température Pt1000 (kit de support non inclus).
- 5| Affichage LED pour le contrôle de la température

Référence	LBD003
Écran	LED
Gamme vitesse	0-1500 rpm
Volume maxi	10 L
Gamme de température	Ambiante - 550°C
Temp de sécurité	580°C
Matière plaque	Vitrocéramique
Dimensions plaque	184x184 mm
Dimensions approx.	360 x 215 x 112 mm
Poids approx.	4,5 Kg

► Accessoires (non inclus)



LBM002 Sonde de température Pt1000



LBM012 Support poly-block bleu, 4 trous, Ø28x30mm



LBM005 Sonde de température Pt1000 recouverte Verre L: 230 mm



LBM013 Support poly-block noir, 4 trous, Ø28x43mm



LBM003 Kit support sonde température Pt1000
LBM004 Kit support sonde température Pt1000



LBM014 Support poly-block vert, 6 trous, Ø17,8x26mm



LBM010 Support poly-block rouge, 11 trous, Ø12,5x20mm



LBM015 Support poly-block doré, 4 trous, Ø21,6x31,7mm



LBM011 Supporte poly-bloc violeta con 4 orificios para tubos de 20 mL