

HLR Triphase



Mod: 1515 LP
2015 LP
2021 LP



Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur de flexible (**optionnel**)



Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe (mod. 1614 exclus)

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression. (1211 LP)



- 3.103.0048 - Buse h.p 035 (mod. 1614 LP)
- 3.103.0053 - Buse h.p 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 - Buse h.p 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 - Buse h.p 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0077 - Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclu)
- Sur demande modèles avec réservoir collecteur et/ou dispositif anticalcaire.
- 3.697.0044 - Anticalcaire LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)
- ROTOX lance:
 - 6.602.0040 - (mod. 1614-2015)
 - 6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

	HLR 1614 LP	HLR 1515 LP	HLR 2015 LP	HLR 2021 LP
Référence	8.621.3003	8.621.1004	8.621.1005	8.621.1006
Pression service/max.	160 bar-2321 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Débit	840 l/h-3.70 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Puissance absorbée/tension	4200W - 400V~50Hz 3ph	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
Dimensions/poids	94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs	94x65x90cm / 127 Kg - 280 lbs	94x65x90cm / 129 Kg - 284 lbs	94x65x90cm / 131 Kg - 288 lbs