

Capacité Litres	Mesures		Poids Kg	classe K	froid ventil	Nb. Porte	Accessoires inclus	Option cagettes
	externes	internes						
Largeur Profondeur Hauteur (cm)								
185	L56 P84 H80	L42 P66 H66	45	IR	non	1	1 grille, câblage 5m	kit de 4
290	L56 P84 H118	L42 P63 H104	56	IR	oui	1	2 grilles, câblage 5m	kit de 6
380	L56 P84 H150	L42 P63 H136	66	IR	oui	1	3 grilles, câblage 5m	kit de 8

Equipements standards



Groupe réfrigérant

Type CBVF ND500R
Voltage 12DC / 230 vac 50hz
Absorption 80watt
Compresseur Danfoss BD50F
Gaz R134a
Position au choix sur un des 3 côtés



Grille de rangement

en acier couvert rilsan blanc



Display digital

contrôle et réglage de température

Sens d'ouverture de porte au choix à la commande

Equipements en option € sur devis



BAT 100 batterie décharge lente 100Ah 12 vac
BAT 150 batterie décharge lente 150Ah 12 vac
BAT 200 batterie décharge lente 200Ah 12 vac



BVS 01 kit séparateur de batterie
BVS 02 kit séparateur avec chargeur 7 Ah



Kit 4 cagettes montées sur rail en inox
Kit 6 cagettes montées sur rail en inox
Kit 8 cagettes montées sur rail en inox



Kit de 4 roues
montées sur support inox soudé



Kit froid ventilé (de série selon modèle)
pour une température homogène de haut en bas



kit échelle de traiteur en acier inox
Hauteur et espacement sur mesure



Kit poignées inox
montées sur support inox
possible sur les 4 cotés aux choix