



Fiche technique

FP55-SL-150C Ultra cryostat

[Imprimer](#)

Photo



Données de commande

Modèle: FP55-SL-150C

Référence: 9352755N150

Alimentation électrique disponible:
400V / 3 Ph. / 50Hz
230V / 3 Ph. / 60Hz

Vente et Conseil

+49 7823 51-180

Lundi à Vendredi
de 7:30 à 17:00 heures

JULABO Labortechnik GmbH

Eisenbahnstrasse 45

77960 Seelbach/Germany

Téléphone +49 7823 51-0

Fax +49 7823 2491

info@julabo.de

www.julabo.de

Sans tenir compte d'éventuels changements techniques.
Les photos peuvent différer de la réalité.

Description

Ultra cryostat à circulation avec générateur de froid à deux étages.

Ultra Cryostat à circulation JULABO pour chauffage et refroidissement. Ces appareils sont conçus pour des mises en température externes. Ces appareils sont disponibles en différentes gammes de puissance. L'utilisation de pompes puissantes et de fortes puissances de chauffage ou de refroidissement garantissent des montées ou des descentes en température très brèves. La grille d'aération amovible permet d'ôter d'éventuelles poussières. Selon les modèles, ils sont équipés avec des poignées ou des roulettes pour faciliter le transport. L'orifice de vidange du bain est en façade. Les Ultra Cryostats à circulation bénéficie de série d'une isolation plus développée pour éviter les formations de glace et un indicateur de niveau de remplissage.

Avantages

Affichage VFD Comfort, précision d'affichage 0,01°C
Ecran LCD Dialog pour un guidage interactif de l'utilisateur
Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
Régulation de la température ICC (Intelligent Cascade Control), auto optimisant
TCF Temperature Control Features pour optimisation de la régulation
Calibration en 3 points ATC3
Prise pour sonde externe PT100 pour mesurer et pour réguler
Smart Pump, pompe avec réglage de la puissance par paliers
Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
Sécurité de surchauffe réglable sur l'écran
Prise RS232/RS485 pour connexion on-line
Programmeur à 6x 60 pas intégré
Prise "Stakei" pour vanne électro magnétique de l'eau de refroidissement et HSP Booster Pompe
Régulation proportionnelle de la puissance frigorifique
Active Cooling Control: utilisation de la pleine puissance de froid sur toute la plage de température

Données techniques

Domaine de température de travail	-60 ... 150 °C
Régulation de température	ICC
Constance de la température	±0.05 °C
Affichage	VFD + LCD
Précision de l'affichage	0.01 °C
Régulateur programmable	vorhanden
Puissance calorifique	3000 W
Puissance frigorifique	20 0 -20 -40 -60 °C 5200 4100 2200 700 130 W
Fluide réfrigérant	R404A
Caractéristiques de la pompe	Foulante: 0,7 bar Aspirante: 0,4 bar Débit: 22-26 l/min
Prise digitale	RS232, RS485, optional Profibus
Prise pour connexion de sonde Pt100 externe	disponible
Ouverture du bain /Profondeur du bain (L x l x P)	Ø = 7 / 23 cm
Volume de remplissage	27 Litres
Dimensions (L x P x H)	85 x 76 x 116 cm
Poids	192 kg
Température environnante	5...40 °C
Classe de sécurité selon DIN 12876-1	3 (FL)

Autres propriétés

En option: barrette électronique avec sortie analogiques pour programmeur, enregistreur de température, standby et alarme (réf.: 8

900 100)

Egalement disponible avec une ouverture de bain de 28 x 23 cm au lieu de la trappe de remplissage

accroissement des performances de l'appareil avec le booster de chauffage HST et la pompe additionnelle HSP (voir accessoires)

Valeurs actuelles saufs changements techniques.

Les photos peuvent être différentes de la réalité.