

REMORQUES PORTE-ENGIN

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- Ridelles monocoques
- Rampes aluminium AR réglables en largeur
- Timon réglable en hauteur
- Anneau 42 x 68
- Support de roue de secours
- Eclairage code européen (encastré)
- Frein à inertie à recul automatique (normalisé européen)
- Plancher bois traité antidérapant
- 6 points d'ancrage
- Roue jockey de forte section (repliable)
- Béquilles AR de chargement

OPTIONS

- Attelage à boule, diamètre 50 (sur timon réglable)
- Anneau din 40
- Kit chaîne d'arrimage (1 manille, 3 m de chaîne, 1 tendeur)
- Cale de roue réglable de 20 cm en 20 cm
- Roue de secours



Type	PTAC KG	CU KG	DIMENSIONS UTILES				DIM. HORSTOUT TIMON REGLABLE LHT	lht	ESSIEUX	FREIN A INERTIE	ROUES	PRIX HT
			L	I	H	h						
PE 20 25	2000	1300	2,50	1,40	0,54	0,22	4,80	1,95	1	OUI	205 X 14 C	
PE 25 25	2500	1850	2,50	1,40	0,54	0,22	4,80	1,95	2	OUI	165 X 14 C	
PE 30 25	3200	2500	2,50	1,40	0,54	0,22	4,80	1,95	2	OUI	185 X 14 C	
PE 25 35	2500	1750	3,50	1,70	0,54	0,22	5,70	2,30	2	OUI	165 X 14 C	
PE 30 35	3200	2400	3,50	1,70	0,54	0,22	5,70	2,30	2	OUI	185 X 14 C	
PE 35 35	3500	2650	3,50	1,70	0,54	0,22	5,70	2,30	2	OUI	195 X 14 C	



REMORQUES PORTE-ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- Ridelles monocoques
- Rampes AR réglables en largeur
- Timon réglable en hauteur
- Anneau 42 x 68
- Roue Jockey
- Eclairage code européen (encastré)
- Frein à inertie à recul automatique (normalisé européen)
- Plancher bois traité antidérapant
- 4 points d'ancrage
- Béquilles AR de chargement

OPTIONS

- Attelage à boule, diamètre 50 (sur timon réglable)
- Roue de secours
- Support roue de secours
- Kit chaîne d'arrimage (1 manille, 3 m de chaîne, 1 tendeur)



Type	PTAC KG	CU KG	DIMENSIONS UTILES				DIM. HORSTOUT		ESSIEUX	FREIN A INERTIE	ROUES	PRIX HT
			L	I	H	h	TIMON REGLABLE LHT	lht				
PR 13 15	1300	970	1,50	1,00	0,54	0,22	3,12	1,56	1	OUI	165 X 14 C	

CITERNES ROUTIÈRES

OPTIONS

- Roue de secours
- Support roue de secours
- Roue jockey (CR 7505)

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- Cuve galvanisée équipée d'un trou d'homme
- Timon réglable en hauteur
- Attelage à anneau 68 x 25 (CR 7501)
- Attelage à anneau 42 x 68 (CR 1301)
- Eclairage code européen (encastré)
- Frein à inertie à recul automatique
- 1 Béquille AR réglable
- 1 Béquille AV réglable
- Vanne de débit AR
- Roue Jockey relevable (CR 1301.10)



Type	VOL. LITRE	PTAC KG	DIMENSIONS HORSTOUT		ESSIEUX	SUSPENSION	FREIN A INERTIE	ROUES	PRIX HT
			LHT	lht					
CR. 75 05	500	750	2,45	1,44	1	OUI	NON	155.70 x 13	
CR. 13 10	1000	1300	3,10	1,56	1	OUI	OUI	165 x 14 C	