

MSPC-T

COMPRESSEURS À PISTONS BI-ÉTAGÉS



MATÉRIEL PROFESSIONNEL EN FONTE



FAIBLE VITESSE DE ROTATION



ROBUSTE - LONGUE DURÉE DE VIE



SIMPLE À UTILISER



ÉQUIPEMENTS



Moteur électrique LEROY-SOMER ou WEG

- ▶ Alimentation 400/3/50Hz
- ▶ IP55 classe d'isolation F – Rendement IE3
- ▶ Option 230V monophasé jusqu'à 2,2kW



Unité de compression performante

- ▶ Cylindres et carters en fonte
- ▶ Soupapes concentriques en acier inoxydable
- ▶ Pistons et tête de cylindre en aluminium spécial



Accouplement poulies-courroies

- ▶ Entraînement par courroies trapézoïdales
- ▶ Tension et alignement aisés
- ▶ Grille de protection courroies
- ▶ Poulie en fonte spéciale pour assurer la ventilation du compresseur



Équipements inclus

- ▶ Réservoir d'air certifié CE
- ▶ Pressostat
- ▶ Clapet anti-retour
- ▶ Électrovanne de décharge pour démarrage à vide (au delà de 4kW)

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		PRESSION bar	DÉBIT (ASPIRATION) L/min	VITESSE rpm	CUVE L	DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS kg
	kW	HP						
MSPC T2	1,5	2	12	205	800	200	1532 x 450 x 983	145
MSPC T5	4	5,5	15	507	750	250	1832 x 474 x 1097	230
MSPC T7	7,5	10	12	856	750	500	1920 x 658 x 1298	374
MSPC T10	7,5	10	15	828	750	500	1925 x 669 x 1406	439

OPTIONS

ALIMENTATION 230V MONOPHASÉE MODÈLES MSPC S1, S2 ET S3

COFFRET DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE POUR MODÈLE 7,5kW/10HP

Découvrez l'ensemble du catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :

