

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



SERIE K5L

L- SEMI AUTOMATIQUE MACHINE D'EMBALLAGE SOUS
FILM RETRACTABLE (FARDELEUSE) DE COUPE



SERIE K5L

L- SEMI AUTOMATIQUE MACHINE D'EMBALLAGE SOUS FILM RETRACTABLE (FARDELEUSE) DE COUPE

Explication

La serie K5L, 'unite de coupe' et ' tunnel de retraction' Se compose de deux parties intégrées. l'emballage de nourriture,boisson,médecine,chimie,cosmétique, peinture est conçu par Özçağdaş Makina pour répondre aux demandes de divers secteurs.

Application

L'opérateur place les produits entre un film retractable a deux couches puis transfère manuellement les produits vers la zone de coupe. L mâchoire de coupe manuelle ou automatique avec minuterie. puis le produit est transféré dans le tunnel de rétraction avec du ruban de décharge. la chaleur à l'intérieur du tunnel, le film de (pvc/pof) enveloppe étroitement le produit pour qu'il prenne une bonne forme. l'emballage obtenu donne une bonne image au produit, tout en le protégeant de l'usure, du frottement, des rayures et de la poussière pendant le stockage et le transport.

Spécification

- ✓ Système de mâchoire entraîné par piston
- ✓ Système de coupe automatique avec réglage de l'heure
- ✓ Option d'opération de bouton poussoir
- ✓ Protection des mains et des produits
- ✓ Chaleur du tunnel réglable et vitesse du convoyeur tunnel
- ✓ Duree de coupe réglable
- ✓ Système de résistance à barres en acier inoxydable facilement remplaçable
- ✓ Rideaux en silicium à l'entrée et à la sortie du tunnel



- ✓ Changement de film facile et rapide
- ✓ Roues freinees pour faciliter le transport
- ✓ Bouton d'urgence
- ✓ Installation facile et opération simple
- ✓ Vitesse de rétraction élevée
- ✓ Efficacité de la production et qualité de l'emballage
- ✓ La longévité
- ✓ Norme CE
- ✓ 2 Ans de garantie sauf pièces à porter
- ✓ 5 Ans de garantie d'approvisionnement en pièces de rechange.

Spécification Technique

MODÈLE	K5L 35/45	K5L 45/60
Max dimensions du produit(long x larg x hauteur)	400x300x150 mm	550x400x200 mm
Dimensions du L collage (long x larg)	450x350 mm	600x450 mm
Source d'énergie	380V-3 faz 50-60Hz	380V-3 faz 50-60Hz
Puissance installée (tunnel inclu)	10 Kw	12 Kw
Pression de travail	6 bar	6 bar
Quantite de consommation d'air	65 nl/min	65 nl/min
Capacite de production (packet/heure)	480-720	480-720
Type de film	PVC/POF	PVC/POF
Épaisseur du film	15-25 micron	15-25 micron
Largeur de la bobine	400 mm	550 mm
Diamètre de la bobine	250 Ø	250 Ø
Hauteur de la table de travail	920 mm	920 mm
Dimensions du tunnel (long x larg x hauteur)	1100x550x400 mm	1250x650x400 mm
Dimensions de la machine (tunnel inclu) (longxlargxhaut)	3100x900x1600 mm	3300x1000x1600 mm
Poids	350 kg	450 kg