

- Stepless adjustable output voltage
- Secondary switch
- Thermal fuse in transformer
- Mains cord
- Cable or snap terminals
- Mounting bracket available
- Trinnløs justerbar utgangsspenning
- Sekundærsvitsjet
- Termosikring i transformator
- Nettledning
- Sekundærledning eller snappkontakt
- Kan leveres med festebrakett


**Technical specifications**
**Tekniske data**

Input voltage:	Inngangsspenning:	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Output voltage:	Utgangsspenning:	5-24 VDC
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	18 W
Max. load current:	Maks. laststrøm	2,0 A
Load regulation:	Lastregulering:	2,0%
Line regulation:	Linjeregulering:	0,1%
Switch frequency:	Svitsjefrekvens:	33 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C
Ripple:	Rippel:	10 mV RMS
Current limiting:	Strømbegrensning:	2,5 A *
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3000 VAC
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60065, EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3, EN 60555
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	98 x 108 x 55 mm
Weight:	Vekt:	1,0 kg

\* Current limiting is internally adjustable. / Strømbegrensning er innvendig justerbar.