



The Acoustic Ones



Standards Convertisseurs

Standards Convertisseurs 70 kHz / 35 kHz / 20 kHz

Les convertisseurs standards sont destinés aux machines à souder par ultrasons standards et spéciales.



- Destiné à être monté sur des machines à souder par ultrasons standards ou spéciales.
- Le convertisseur idéal pour tout type d'application grâce à sa large gamme.
- Très résistant.



Spécifications Techniques des Convertisseurs Standard

Fréquence de travail:	C70-2:	70 kHz
	C35-10/C35-11/C35-12/C35-13:	35 kHz
	C20-10/C20-12:	20 kHz
Poids	C70-2:	100 g
	C35-10/C35-11/C35-12/C35-13:	300 g
	C20-10/C20-12:	1,5 kg
Générateur:	Convient à tous les modèles de la fréquence correspondante	
Boîtier:	C70-2: boîtier en acier fermé C35-10/C35-11: boîtier en acier fermé C35-12/C35-13: boîtier en acier ouvert C20-10: boîtier en acier fermé C20-12: boîtier en acier ouvert	
Température maximale:	50° C En cas d'utilisation continue ou de hautes températures, utiliser le refroidissement par air sec	

Pour de plus amples informations techniques, veuillez nous contacter.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com