

# Roll 500


DIM EXT	715 X 850 x H 1700 mm
DIM INT	545 x 665 x H 1380 mm
VOLUME INT	500 litres
COEF.K	0,34 W/m2.K
POIDS A VIDE	95 Kg
ISOLANT	Mousse polyuréthane
PAROIS	Polyéthylène alimentaire
FORMAT	EXT roll-sec




## Spécifications



Rotomoulage monobloc.  
Rainurages intérieurs de convection



Articulation caisse/porte à double axe.  
Porte à ouverture 270°



Fermeture rapide 2 points type «pélican» en acier zingué bichromaté



Châssis encastré, acier anti-corrosion, - 2 roues fixes - 2 roues pivotantes Ø 100 mm



Joint EPDM en cadre monobloc. Système d'arrêt de porte ouverte.



Porte étiquette encastré



2 poignées de manutention venant de moulage



Une grille plastique relevable



## Options



Plaque eutectique TOP 370



Grille support plaque eutectique



Tiroir à glace carbonique



Bac à neige carbonique SIBER SYSTEM® produits frais et surgelés



2 roues à frein Ø 100 mm



4 pieds métalliques Ø 60 mm

**olivo**  
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS  
www.olivo.eu - Tel. +33 (0)4 77 90 68 63