



Aimant électro-permanent

Aiment électrique pour charge plates et cylindrique
Départ usine **4 sem.**

Points forts du produit

- Aimant électro-permanent de levage
- Equipé d'un commutateur inductif pour éviter la démagnétisation
- Possède des indicateurs sonores et visuels lorsque la batterie est faible
- Coefficient de sécurité : 3,1
- Plusieurs modèles disponibles : 500 à 5000 kg

Description

Aimant électro-permanent de levage.

Idéal pour manipuler des **charges plates et cylindriques**, qu'elles soient brutes ou sales.

L'aimant a une forme de V pour faciliter la manipulation des charges cylindriques.

Equipé d'un **commutateur inductif** pour éviter toute démagnétisation en cas de coupure d'électricité.

Avec une batterie intégrée, aucune prise de courant en continu est nécessaire, se recharge sur secteur.

Possède une **télécommande radiographique** permettant de commander l'aimant à distance, en toute sécurité.

Un rail de protection entoure l'aimant pour une sécurité accrue.

Indication sonore et visuelle lorsque la batterie est faible.

Temps de charge : 6h à 9h selon le modèle.

Tension électrique nécessaire : 24 à 72 volts.

Répond aux normes de sécurité CE et TUV.

Coefficient de sécurité : 3,1.

Plusieurs modèles disponibles : **500 à 5000 kg.**

Important :

Ne jamais dépasser la CMU.

Ne jamais se placer sous la charge déplacée.

Toujours respecter les dimensions minimales et maximales des charges à déplacer.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU CHARGE PLANE (KG)	TEMPS DE CHARGE	CMU CHARGE RONDE (KG)	EPAISSEUR MIN. TÔLE (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Voir en ligne Aimant électro-permanent

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CMU CHARGE PLANE (KG)	TEMPS DE CHARGE	CMU CHARGE RONDE (KG)	EPAISSEUR MIN. TÔLE (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
10.9555.01	500	6h à 8h	250	6	474 x 404 x 436	91,0
10.9555.02	1000	7h à 8h	500	6	510 x 418 x 487	117,0
10.9555.03	1500	7h à 8h	750	10	624 x 446 x 465	162,0
10.9555.04	2000	7h à 8h	1000	12	672 x 446 x 533	204,0
10.9555.05	3000	8h à 9h	1500	16	732 x 547 x 530	267,0
10.9555.06	5000	8h à 9h	2500	20	1332 x 547 x 530	502,0

Autres photos du produit



Voir en ligne Aimant électro-permanent

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com