



Balance au sol étanche pour milieux humides

Balance industrielle et commercial

Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Balance au sol économique avec protection IP54
- Facile d'utilisation avec son afficheur 5 touches
- Plage double ou non selon modèle
- Plateau en acier de dim. Lxp : 800 x 800 mm à 1500 x 1500 mm
- Capacité de pesée : 300 ; 600 à 1500 ; 3000 kg

Description

Balance industrielle au sol spéciale pour milieux humides et poussiéreux. Idéale pour le **pesage en domaine industriel et commercial**. Elle possède une plage double ou non selon le modèle.

Fonctions de la balance :

Possibilité de faire un affichage à haute précision (x10).
Pesage de précision avec recalibrage temporaire avec un poids-échelon (à usage interne).
Conversion Net/Brut et Livre/kg.
Totalisation des poids mesurés.
Facteur de conversion libre pour les systèmes de comptage/mètres, comptage/litres, etc.
Formulation basique.
Contrôle +/- avec ajout de cibles et de seuils.
Pesage en pourcentage possible.
Fonction de comptage de pièces.
Fonction Hold pour maintenir une valeur sur l'afficheur lors de pesées dynamiques.
Calibrage et paramétrage configurable via le clavier ou par ordinateur avec le logiciel Dinitools (en option).

Protection IP54 :

- Protection contre les poussières.
- Protection contre les jets d'eau de toutes directions.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

Caractéristiques techniques de la balance :

Afficheur LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm, avec 6 digitales et clavier

Certifications

ISO
9001



Voir en ligne Balance au sol étanche pour milieux humides

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

étanche à 5 touches.

L'afficheur possède une signalétique des fonctions pour un meilleur contraste lors de son utilisation.

L'indicateur a un support orientable pour une lecture plus facile, quelque soit le support.

Ainsi, il est adapté pour se fixer sur une colonne, contre un mur ou pour se poser sur une table.

Boîtier en ABS étanche, avec protection IP54 pour un nettoyage facile et une protection contre les environnements corrosifs.

Structure de support tubulaire en acier peint et plateau robuste en tôle larmée.

Plateforme équipée d'un pied réglable et d'un niveau à bulle.

Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohm en acier/nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.

Précision : 200 à 500 g ou 100 ; 200 à 500 ; 1000 g (dual range).

Maximum de 1.000.000 divisions et avec résolution interne jusqu'à 3.000.000 divisions.

Maximum de 10.000e ou multi échelon 3x3000e et 0,3 μ V/d en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.

Convertisseur A/D 24 bits sigma-delta, 4 canaux, de maximum 200 conversions/seconde, autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.

Connexion jusqu'à 8 capteurs avec résistance d'entrée de 350 Ohm ou 16 capteurs avec résistance d'entrée de 700 Ohm.

Interface RS-232 / C avec RJ11 pour une connexion sur bornes à vis, ordinateur, PLC, répéteur de poids ou imprimante à bande ou d'étiquetage.

Alimentation de l'indicateur : 5 à 12 Vdc / 220 Vac.

Alimentation de la plateforme maximale : 15 Vdc.

Possède un emplacement pour intégrer 4 piles AA (non fournies), et adaptateur 12V (fournis).

Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67.

Câble de 3 m de longueur pour la connexion à l'indicateur (possibilité d'ajouter de la longueur sur demande).

Le câble est dans la boîte de la plateforme, située sur la largeur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXP (MM)	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	HOMOLOGATION	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
14.3126.11	800 x 800	300 600	100 200	ECEM2	100 200	21
14.3126.10	1500 x 1500	1500 3000	500 1000	ECEM2	500 1000	41
14.3126.09	1500 x 1500	1500	500	ECEM	500	41
14.3126.08	1250 x 1500	1500 3000	500 1000	ECEM2	500 1000	41
14.3126.07	1250 x 1500	1500	500	ECEM	500	36

Voir en ligne Balance au sol étanche pour milieux humides

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXP (MM)	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	HOMOLOGATION	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
14.3126.06	1250 x 1250	600 1500	200 500	ECEM2	200 500	31
14.3126.05	1250 x 1250	600	200	ECEM	200	31
14.3126.04	1000 x 1250	600 1500	200 500	ECEM2	200 500	26
14.3126.03	1000 x 1250	600	200	ECEM	200	26
14.3126.02	1000 x 1000	600 1500	200 500	ECEM2	200 500	26
14.3126.01	1000 x 1000	600	200	ECEM	200	26

Accessoires disponibles pour Balance au sol étanche pour milieux humides

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance au sol étanche pour milieux humides

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com