



## Lève-palette auto-équilibré à ressort

Lève-palette à ressort de traction

Départ usine **10 jours**

### Points forts du produit

- Lève-palette d'équilibrant automatiquement avec son ressort de traction
- Lève palette permettant de soulever des charges lourdes jusqu'à 3 tonnes
- Hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm
- L'écartement des fourches est réglable manuellement de 450 à 950 mm
- Différentes capacités de charge sont disponibles

### Description

S'équilibre automatiquement grâce à son ressort de traction.

L'écartement des fourches est réglable manuellement de 450 à 950 mm.

Hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm.

Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la mi-longueur des fourches.

En option : le protecteur de sécurité protège contre les chutes.

### Certifications

Garantie **1 an**  

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	HAUT. UTILE (MM)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	LONG. FOURCHES (MM)	DIM. FOURCHES LXH (MM)	POIDS (KG)
11.0756.01	600	2145 à 2745	1150 à 1750	450 à 950	1000	120 x 40	160
11.0756.02	1000	2145 à 2745	1150 à 1750	450 à 950	1000	90 x 40	185
11.0756.03	1500	2160 à 2760	1150 à 1750	450 à 950	1000	100 x 40	195
11.0756.04	2000	2215 à 2815	1150 à 1750	450 à 950	1000	120 x 40	235
11.0756.05	3000	2215 à 2815	1150 à 1750	450 à 950	1000	120 x 50	270

### Accessoires disponibles pour Lève-palette auto-équilibré à ressort

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Lève-palette auto-équilibré à ressort

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)