

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR INDUSTRIEL 1250 °C FI 1250

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications.

Construction: Porte à dégagement vertical facilité par contrepoids afin d'éviter un contact direct avec la surface chaude de la porte.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Résistances électriques boudinées. Maintien des résistances sur tubes céramiques et/ou dans canaux selon modèle. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique:

Tension 3x400 VAC,
fréquence 50Hz.

Régulation: Régulateur

programmable
Axron Swiss, 30
programmes de
15 segments avec
fonction départ différé
et programmation horaire.

Documentation:

Certification CE, notice
d'utilisation en français.

Livré avec: Sole
céramique amovible.

Option: sans contrepoids.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FI 1250-53	G201867	52.5	350 x 300 x 500	1295 x 1500 x 1480	12	345
FI 1250-63	G201873	63	350 x 300 x 600	1295 x 1500 x 1580	14	370
FI 1250-84	G14944	84	350 x 300 x 800	1295 x 1500 x 1780	21	400
FI 1250-120	G14560	120	500 x 400 x 600	1505 x 1600 x 1580	21	430
FI 1250-140	G14946	140	350 x 400 x 1000	1295 x 1600 x 1980	21	480
FI 1250-160	G14947	160	500 x 400 x 800	1505 x 1600 x 1780	24	530
FI 1250-200	G201817	200	500 x 400 x 1000	1505 x 1600 x 1980	30	570
FI 1250-280	G202050	280	700 x 500 x 800	1705 x 1700 x 1780	33	890
FI 1250-350	G14698	350	700 x 500 x 1000	1705 x 1700 x 1980	33	930
FI 1250-420	G14948	420	700 x 500 x 1200	1705 x 1700 x 2180	37	980
FI 1250-490	G14949	490	700 x 700 x 1000	1705 x 1900 x 1980	40	1050
FI 1250-640	G14868	640	800 x 800 x 1000	1805 x 2000 x 1980	52	1120

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu