



SANIXYL*

Fonctions	 Préventif: Insectes: capricornes, vrillettes, lyctus, termites. Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service**). Curatif: Insectes: capricornes, vrillettes, termites***. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection. ** Sur bois déjà posé. *** Concernant les termites, l'action curative sera mise en oeuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.
Propriétés	 Préventif et curatif. Insecticide et fongicide. Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service**. Facile d'application. Prêt à l'emploi. Excellente pénétration. Non gras. Incolore et sans odeur. Non inflammable. Phase aqueuse.
Destinations	Bois intérieurs sains ou attaqués : supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles). Bois extérieurs sains ou attaqués : supports verticaux (bardages, huisseries) hors feuillus. Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.
Caractéristiques techniques	Teinte: Incolore après séchage. Solvant: Cyperméthrine <0,10 % m/m - Propiconazole <0,05 % m/m IPBC <0,05 % m/m - Tébuconazole <0,05 % m/m Densité à 18°C: 1,000 ± 0,05. Température d'auto-inflammation: +5°C à +35°C. Conditionnements: 1 litre, 2,5 litres et 10 litres. Délai de stockage: 3 ans. Conserver dans son emballage d'origine fermé. Craint le gel. Produit réversible: s'il vient à geler, il suffira d'agiter SANIXYL pour retrouver toute son efficacité. Sécurité: Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Subjectile	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état et les préparations sont conformes aux normes en vigueur. Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec un traitement de préservation en phase aqueuse.
Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C.
Préparation du support	S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement. Sur un bois attaqué : sonder, bûcher**** les bois de fortes sections ou brosser les parties attaquées et friables à l'aide d'une brosse en laiton. **** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.
Recommandations avant application	Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage. Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur. Ne pas traiter les ruches. Agiter le produit avant application. Ventiler la zone d'application.
Matériel d'application	Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter).

figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes



09/14 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Philippe Simier, Javarmar

d'application

Sécurité