

SPÉCIFICATIONS



SR514

CRIBLE

Le crible sur chenilles SR514 est robuste et compact, ce qui le rend très économique. Cet équipement peut cribler / stocker 4 produits jusqu'à 350t/h. Le SR514 dispose d'une caisse de criblage à deux ou trois étages de 14' x 5', d'une trémie d'alimentation de 14 pieds, d'un convoyeur principal et de 3 ou 4 convoyeurs de stockage repliables hydrauliquement. Ce crible est très facile à mettre en place sur site (moins de 20 minutes) avec des commandes hydrauliques pour faciliter la mise en place de tous les convoyeurs, la caisse de criblage et les pieds.

Le SR514 s'est désormais démarqué en tant que leader sur le marché et est réputé pour sa capacité à s'adapter à des opérations de criblage fin comme le sable et autres matériaux fins. Ce crible dispose également d'une option de rinçage innovante afin de laver le produit final, pour les applications où cela s'avère nécessaire.

Ce crible mobile et polyvalent peut être transporté sur des sites où l'espace peut être restreint et combine tous les facteurs de criblage dans une machine, avec une grille de basculement pour séparer les indésirables, la caisse de criblage pour la séparation de jusqu'à quatre tailles différentes de produit final et des convoyeurs qui permettent un stockage constant du produit au fur et à mesure que le crible est alimenté.

INFORMATIONS MACHINE

Production	350T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Longueur	17500mm
Longueur – transport	16140mm
Largeur max.	15600mm
Largeur – transport	3000mm
Hauteur	5500mm
Hauteur – transport	3400mm
Poids standard – 2 étages	26 500 Kg
	31 000 Kg
	(2 étages avec entraînement avant)
Poids standard – 3 étages	28 500 Kg
	33 000 Kg
	(3 étages avec entraînement avant)

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

CRIBLE

Caisse de criblage haute énergie

Surface de criblage	4330 x 1520mm
Nombre d'étages	2 ou 3
Angle ajustable	22-34°

TREMIE

Capacité	6m ³
Volume max.	8m ³

MOTEUR

Moteur Diesel

Stage 3A CAT 4.4	75kW (100Hp)
Stage 3B T4L CAT 4.4	
JCB 444 DIESELMAX	
Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX	
Stage 5 JCB444 ECOMAX IPU	

AUTRES CARACTERISTIQUES

Côtés latéraux des étages supérieur et intermédiaire tendus – 3 pièces
Extrémité tendue sur l'étage inférieur – 2 pièces
Passerelles autour du crible pour faciliter la maintenance et le changement des mailles
Convoyeur d'alimentation 4 plis à vitesse variable
Convoyeur de transfert réversible sur les cribles à trois étages
Vitesse variable sur tous les convoyeurs de stockage

OPTIONS

Moteur Stage 3A JCB DIESELMAX – 85kW / 155Hp
Moteur Stage 3B JCB ECOMAX – 93kW / 125Hp
Crible complet deux ou trois étages avec rinceur et caisse de retenue
Grilles de criblage – maille, corde à piano
Grille vibrante deux étages
Grille basculante
Télécommande de contrôle
Overband magnétique
Couvertures anti-poussières
Extension de la trémie
Système empêchant l'enroulement arrière

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*



