

Dégrippant Lubrifiant CFA

Présentation

Formule exclusive à base d'agents de synthèse pour contacts fortuits alimentaires.

Le DEGRIPPANT LUBRIFIANT CFA est constitué d'agents lubrifiants, anti-grippant, anti-corrosion et hydrofugeant.

Le DEGRIPPANT LUBRIFIANT CFA est enregistré sous le numéro 1796478 catégorie code H1 par l'INS Services.

Applications

- Particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion en milieu alimentaire (ambiances chaudes, humides, corrosives...).
- Utilisable dans toutes les industries agroalimentaires : conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de transformations...
- Elimination des graisses calcinées dans les roulements

Avantages

Le DEGRIPPANT LUBRIFIANT CFA est un produit très puissant :

- Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant grâce à sa faible tension superficielle.
- Disperse les traces de rouilles et les résidus de graisses usagées.
- Lubrifie efficacement les mécanismes délicats dans l'industrie alimentaire.
- Chasse l'humidité et protège de la corrosion.
- Réduit l'usure et facilite les démontages.
- Diminue les frais d'entretien.
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques.
- Est garanti sans silicone, acide, chlore, aromatique.



Mise en œuvre

- Agiter l'aérosol avant utilisation puis pulvériser à 20cm des surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques instants et désassembler les pièces grippées.
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées.

Données techniques

Densité à 20°C	ISO 12-185	0,785
Corrosion lame de cuivre	ASTM D130	1 a
Indice IKB (pouvoir solvant)	ASTM D1133	70
Point éclair	ISO 2719	>
Point de congélation	ASTM D97	< -
Tension de claquage	IEC 156	63 000 v
Viscosité à 25°C	ASTM D445	1,3 mm ² /s

Disponibilités

Emballage			Réf.
Carton de	12 aérosols	400 ml	1124
Carton de	4 bidons	5 L	11240

Manipulations : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Infos qualité/stockage :

DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité et des températures excessives.

FT/ fds et certificat sur:

