

CHAUFFAGE RADIANT ÉLECTRIQUE

Chauffage halogène - Chauffage d'appoint



■ Points forts du produit

- Radiant électrique pour une sensation de chauffage instantanée.
- Appareil très silencieux
- Idéal pour le chauffage de terrasses ou de zones de travail
- Fourni un chauffage économique et sans pollution
- Différents modèles : sur socle, roues ou mat

Livraison Garantie

72h **1 an**

Description technique

Chaque modèles de **chauffage radiant électrique** ont un rayonnement qui chauffe instantanément, ils sont très efficace à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce chauffage mobile est très maniable et facilement déplaçable pour pouvoir le placer au plus proche des zones de travail et des personnes.

Ces radiants sont parfait pour plusieurs types utilisations. Le **chauffage d'appoint** des vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail. La protection **antigel**. Le **séchage** de peintures, plâtre.

Légers et peu encombrants et silencieux.

Pas de déplacement d'air, ni de poussières.

Modèles 202.1430.01 et 202.1430.02 :

Sécurité anti basculement, l'alimentation des lampes ce coupe lorsque le radiant est fortement penché.

Equipé de 2 lampes quartz ondes courtes.

Sélecteur 2 allures 1,5 ou 3 kW.

La référence sur 4 roues est avec frein.

Modèle 202.1430.03 :

Hauteur du mât réglable de 199 à 234.5 cm.

Pilotage possible par télécommande.

Chaque lampe a une position indépendante de l'autre.

Sélecteur 2 allures.

Agréé pour une utilisation extérieure (IP 44).

Prise et câble 1.80 m.

Plusieurs configurations possibles : lampes orientables à l' horizontales ou à la verticales et dos à dos ou côte à côte.

Voir en ligne Chauffage radiant électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Modèle 202.1430.04 :

Radiant électrique avec une seule lampe halogène inclinable

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	SURFACE D'UTILISATION (M ²)	PIÉTEMENT	DIM. LXLXH (MM)	ALIMENTATION (V/Hz)	HAUT. (MM)	LAMPE	POIDS (KG)
202.1430.01	1.5 / 3	10 à 12	Socle	650 x 650 x 1140	230V	1140	Gold Quartz SK15	20
202.1430.02	1.5 / 3	10 à 12	Roulettes	665 x 430 x 505	230V	505	Gold Quartz SK15	8
202.1430.03	1.5 / 3	10 à 12	Mat réglable	460 x 460 x 2345	230V	1990 à 2345	Halogènes	21
202.1430.04	2	10 à 12	Mat fixe	597 x ø 400 x 1900	230V	1900	Halogènes	11.2

Voir en ligne Chauffage radiant électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com