

Mortier fin toutes maçonneries

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Présentation du produit

Le Mortier fin ULTIBAT est un mortier prêt à gâcher. La qualité de ses composants est rigoureusement contrôlée, notamment le dosage en ciment et vous assure une parfaite qualité du mélange.

Uniquement vendu en région Nord, IDF, Normandie, Bretagne, Centre, EST, PDL, RHA.

Gamme

Code	Conditionnement
3824257	25 kg

Domaines d'application

Le Mortier fin ULTIBAT est utilisé pour :

- Les petites réparations et petits scellements,
- Les ragréages de surface,
- Les joints peu profonds,
- La confection de solins,
- Les rebouchages,
- etc.

Caractéristiques

Composition :	Sables naturels, ciment Portland, adjuvants	
Granulométrie :	2 mm max	
Résistance mécanique (Mpa) à la compression (conservation à l'eau) :	28 jours	≥ 15 MPa
Résistance à la traction (Mpa) :	28 jours	≥ 0,8 MPa
Temps de prise (à 20°) :	Début : 280 min.	
	Fin : 380 min.	
Aspect :	Poudre	
Température d'utilisation :	+ 5°C à + 30°C	
Conservation / DLU :	1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité	
Émission dans l'air intérieur :	A +	

Conseils généraux d'emploi

1 - Préparation des surfaces

Vérifier le bon état général des supports : solidité, propreté, adhérence.

Ne pas appliquer sur du plâtre.



AVANTAGE PRODUIT

• Prêt à gâcher

2 - Mise en œuvre

Mélanger le Mortier fin ULTIBAT avec de l'eau (3,5 à 4,3 litres par 25 kg) dans une auge ou une bétonnière.

Malaxer jusqu'à obtenir un mélange onctueux et homogène.

Après avoir été malaxé, le produit doit être mis en œuvre dans les 3 heures (à 20°C).

Après raidissement, ne jamais rajouter d'eau, ni remélanger !

Sécurité

- Dangereux – Respectez les précautions d'emploi.
- Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler. Ne pas ingérer.
- Ce document ne peut engager notre responsabilité quant à l'utilisation de ce produit dans chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
- En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.
- Avant toute utilisation, bien lire la fiche de données de sécurité disponible sur www.ultibat.fr
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Éviter de respirer les poussières.
- Éviter le rejet du produit dans les égouts ou le milieu naturel.