

BAC DE RÉTENTION PROTEC FÛTS PROTEC-PAL



Environnement

Le bac de rétention PROTEC-PAL permet le stockage de vos fûts en toute sécurité et en conformité avec réglementation.

Capacité de rétention de 240 ou 440 litres.



Caractéristiques :

- Capacité de rétention de 240, 440 ou 1050 litres
- Pour la mise en place de deux, trois ou huit fûts de 220 litres axe vertical ou horizontale ou un container de 1000 litres
- Déplacement du bac de rétention au transpalette ou au chariot élévateur
- Support de fûts en caillebotis maille 30 x 30 mm galvanisé à chaud
- Pieds en forme de patin permettant le stockage en casier
- Étanchéité testée en usine
- Peinture de finition laquée bleue (5010), verte (6018) ou grise (7040) en standard
- Conception et fabrication française

Options :

- Galvanisation à chaud
- Roues
- Peinture RAL de finition au choix



| Références | Dimensions (L x l x h) | Nombre de fûts | Capacités |
|----------------|------------------------|------------------|-----------|
| PP 2 | 1350 x 900 x 360 mm | 2 fûts | 300 L |
| PP 4 | 1350 x 1350 x 360 mm | 4 fûts | 450 L |
| PP 8 | 2670 x 1350 x 410 mm | 8 / 2 containers | 1100 L |
| PP 1000 | 1350 x 1350 x 700 mm | 1 container | 1050 L |