

## Access J 8-25



### Informations supplémentaires

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Référence:</b>                              | RT25ZB20-1.1Q-WE1           |
| <b>Type de Pompe:</b>                          | Auto-amorçante              |
| <b>Ø du Raccord d'Aspiration (mm):</b>         | 25                          |
| <b>Ø du Raccord de Refoulement (mm):</b>       | 25                          |
| <b>Débit Maximum (L/min):</b>                  | 133                         |
| <b>Débit Maximum (m3/h):</b>                   | 8                           |
| <b>Pression (bars):</b>                        | 2                           |
| <b>HMT (Hauteur Manométrique Totale):</b>      | 20                          |
| <b>Hauteur d'Aspiration Maximum (m):</b>       | 6                           |
| <b>Granulométrie (Ø trou de crépine) (mm):</b> | 5                           |
| <b>Garniture Mécanique:</b>                    | Carbone en céramique        |
| <b>Modèle du Moteur:</b>                       | RS100                       |
| <b>Type du Moteur:</b>                         | 4 Temps essence OHV         |
| <b>Carburant :</b>                             | Essence sans plomb 95       |
| <b>Capacité du Réservoir (L):</b>              | 1,5                         |
| <b>Autonomie Moyenne (hh:mm):</b>              | 02:40                       |
| <b>Dimensions LxIxH (mm):</b>                  | 385 x 285 x 375             |
| <b>Dimensions Emballage LxIxH (mm):</b>        | 415 x 310 x 400             |
| <b>Poids Net à Sec (kg):</b>                   | 12,5                        |
| <b>Poids Brut Emballé (kg):</b>                | 15                          |
| <b>Accessoires Standards Fournis:</b>          | Crépine, raccords, colliers |