

## SERVANTE 2 PLATEAUX À POIGNÉES VERTICALES

Servante plateau bois mélaminé, roues TPE et châssis mécano-soudé



### ■ Points forts du produit

- Idéal dans un atelier de montage, un entrepôt ou un service d'expédition
- Effort au démarrage réduit de 50 %
- Excellente qualité de roulage avec le bandage TPE, maniable et fiable
- Fabrication française de qualité avec peinture époxy très résistante
- Livré prêt à l'emploi

Livraison Garantie  
**48h / 72h 10 ans**



### Description technique

Servantes polyvalentes robustes et fonctionnelles à plateaux bois mélaminé aux dimensions 850 x 500 mm ou 1000 x 600 mm.

Leurs châssis en acier entièrement **mécano soudé** assure **résistance** et **long évité** dans le temps.

Elles sont conçues pour des **utilisations intensives**.

Leurs plateaux sont construits en **tube** rectangle 35 x 20 mm.

Ces chariots de manutention disposent de **2 plateaux bois en mélaminé gris clair** d'une épaisseur de **19 mm**.

Chaque plateaux peut supporter une charge maximale de **125 kg**.

Equipées d'une ou 2 **poignée(s) de poussée verticale** permettant de **protéger les mains des risques d'écrasement**.

Poignée(s) à **hauteur ergonomique** de **1055 mm** en prévention des TMS.

**Qualité de roulage irréprochable** avec le bandage TPE, silencieux, non tachant, absorbant les vibrations et **conforme à la norme EN 1757**.

Les 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein **Ø 125 mm**, montées sur roulement à billes étanche, garantissent **maniabilité** et **fiabilité** lors du transport.

Effort au démarrage **réduit** de 50%, soit < 6 kg pour 250 kg.

Finition de la servante en **peinture époxy très résistante aux rayures**.

**Fabrication française** de qualité.

Modèle livré monté **prêt à l'emploi**.

Voir en ligne Servante 2 plateaux à poignées verticales

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

**Caractéristiques techniques :**

Charge max. de 250 kg  
Modèle : 2 plateaux  
Type : Servante  
Ø tube poignée : 25 mm  
Coloris : Bleu RAL 5007  
Matière : Acier  
Finition : Epoxy  
Dim. plateaux : 850 x 500 mm ou 1000 x 600 mm  
Matière plateau : Bois mélaminé  
Epaisseur plateau : 19 mm  
Dist. utile entre plateaux : 620 mm  
Charge / plateau : 125 kg  
Matière roues : TPE.

**Caractéristiques techniques**

| RÉFÉRENCE  | CHARGE (KG) | NBRE DE POIGNÉES | DIM. UTILE LXL (MM) | DIM. EXT. LXLXH (MM) | HAUT. POIGNÉE (MM) | Ø ROUES (MM) | NBRE DE PLATEAUX | POIDS (KG) |
|------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| 19.2550.01 | 250         | 1                | 850 x 500           | 975 x 545 x 1055     | 1055               | 125          | 2                | 28,0       |
| 19.2550.02 |             | 1                | 1000 x 600          | 1125 x 645 x 1055    | 1055               | 125          | 2                | 35,0       |
| 19.2550.03 |             | 2                | 850 x 500           | 1045 x 545 x 1055    | 1055               | 125          | 2                | 32,0       |
| 19.2550.04 |             | 2                | 1000 x 600          | 1195 x 645 x 1055    | 1055               | 125          | 2                | 39,0       |

Voir en ligne Servante 2 plateaux à poignées verticales

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)