



			TH X	TH X-ST
Dimensions	Longueur	m	10,15	10,15
	Hauteur	m	3,5	3,5
	Largeur	m	3,7	4,3
	Pas	m	2,6	2,6
	Chassée	m	1,67	1,67
Moteur	Puissance	kW	144	144
		CV	193	193
	Couple	Nm	785 @1600 rpm	785 @1600 rpm
	Régime de travail	g/min	1700 (Max)	1700 (Max)
Transmission	Compresseur Monocylindre	cc	300	300
	Pompe	cc	75	75
Essieux et dérailleur	Moteur	cc	80	80
	 4 Ratios			
Vitesse	1°	km/h	4 *	4 *
	2°	km/h	7 *	7 *
	3°	km/h	16 *	16 *
	4°	km/h	29 *	29 *
<i>* données avec de pneus de série</i>				
Pneus	Série		500/60 R22,5 Mitas	
	Optionnels		425/75 R20 Continental	
			420/75 R20 Michelin	
			425/75 R20 Goodyear	
Dimensions des organes de travail	Largeur des pointes de la barre	cm	150-180	150-180
	Largeur barre	cm	120-150	120-150
	Largeur secoueur	cm	150	150
	Largeur convoyeur d'alimentation sélectrice	cm	130	130
	Largeur tapis de triage manuel	cm	120	120
	Largeur tapis transporteur NCR	cm	85	85
	Hauteur maximale décharge	m	3,5	3,5
Sélecteur	Canaux		50"	50"
Capacité de récolte		ton	60	60

MTS s.r.l.
via Giulio Natta n°25/25/A
29010 Pontenure (PC) - Italy

Phone +39.0523.516.700
Fax: +39.0523.516.790
+39.346.88.67.330
+39.335.70.56.583
+39.334.30.05.306
Web: mts-sandai.com
Mail: info@mtssrl.com