

### Table de repassage ALIFLEX 2258



- Table à repasser autonome pour ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 230
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant chauffant à température réglable
- Chaudière intégrée 8 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant avec commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)

Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500 mm  
 Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques  
 Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion),  
 toile de repassage avec cordon de serrage + molleton  
 + tiges et ressorts de tension.

**Plateau chauffant** par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

**Plateau aspirant** avec commande au pied par pédale ergonomique, située au ras du sol

**Chaudière vapeur intégrée**, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation (disponible en option).

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité **8 litres** pour un fonctionnement plus souple, capable d'alimenter 2 postes de travail

Remplissage automatique de la chaudière par

**surpresseur**. Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable  
 Pression vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 4.5 bars**)

**Manomètre** de contrôle de la pression vapeur

Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en attente)

**Vanne de purge** de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

**Fer professionnel vaporisant ambidextre**, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

#### Liste des options disponibles :

- Semelle anti-lustre alu / téflon
- Jeannette aspirante chauffante pour les manches
- Jeannette de détachage
- Pistolet air/vapeur
- Suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage LED de la zone de travail
- Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- Deuxième groupe fer
- Repose fer pivotant en bout de table
- Kit de vidange de chaudière
- Réserve d'eau de remplissage

**Table autonome ALIFLEX 2258 : caractéristiques & réservations**

Dimensions du plateau	Puissances résistances - Plateau - Chaudière - Fer	Puissance Aspiration Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1 250 x 500 mm pointe 230	- 0,4 kW - 4 kW - 0,8 kW	0,45 kW 0,4 kW	6 kW	230V mono 400V TRI+N 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	Ø 120 mm	Larg. 1 600 mm Prof. 530 mm Haut. 900 mm Poids 140 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables.  
Espace souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit.

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules, ou serve d'eau en option
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange figurant en option)

