



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PORTE ENGIN

TYPE SR3 PE 25/35

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>38T / 45T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>9T8 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>28T2 / 35T2 environ</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>8m500</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois dur 41mm
- Coins coupés AV 350 x 350
- 2 ridelles acier amovibles par emboitement
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 8m500 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 750mm
- Plancher bois dur 48mm sur plateau bas
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts lames paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS et le troisième essieu autovireur

ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 4 prises gyrophare + 4 panneaux de surlargeur sur support télescopique + 1 feu bicolore par panneau
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- 4 + 4 anneaux de brélage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- 1 kit d'élargisseurs tubulaire à brochage automatique
- Pare cyclistes tubulaires acier
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Support extincteur + extincteur
- Bavettes anti projections derrière les roues
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

