

Cloueur pneumatique Type 700 DC

Description

Le 700 DC est un cloueur compact et puissant parfaitement adapté aux applications nécessitant une grande vitesse d'exécution.

Applications :

Fixation de :

- Revêtements extérieurs
- Charpentes
- Planchers

Construction de :

- Palettes
- Caisses
- Ossature bois



Fiche technique :

Type:	700 DC
Code article:	12100014
Type de pointe :	BDC - clou en rouleau 16° lien métallique
Chargement:	Magasin / vertical
Capacité du magasin :	300
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids :	3,57 kg
Dimension L/l /H :	332/140/305 mm
Section des pointes :	Ø 2,2 mm et Ø 2,5 mm = 1 x 300 Ø 2,8 mm = 1 x 250
Longueur de pointes :	BDC : 45-70 mm
Pression de fonctionnement:	5-8 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	1,8 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	Ø 9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	100 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	91 dB
Vibrations:	3,34 m/s ²

Ensemble livré :

Cloueur, lunette de protection, manuel d'instructions, liste des pièces détachées, clé allen.



Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

BDC - clou en rouleau 16° lien métallique



Section : Ø 2,2 – 2,8 mm
Longueur : 45 – 70 mm

